

太原市今友保温材料厂 太原聚氨酯保温管

产品名称	太原市今友保温材料厂 太原聚氨酯保温管
公司名称	太原市今友保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区兴华西街奇天瑞钢材南市场普国路门面房A区15号
联系电话	18735396058

产品详情

【太原今友保温材料】主营：聚氨酯保温管，聚氨酯直埋保温管，聚氨酯直埋保温管厂家，直埋聚氨酯保温管，发泡聚氨酯保温管，聚氨酯保温管公司，聚氨酯保温管哪家好，防腐聚氨酯保温管，预制聚氨酯保温管，太原聚氨酯保温管，可独立承接大型保温工程的设计施工。

1，使用了导热系数低，隔热性能好的硬质聚氨酯作为隔热材料，具有优异的隔热性。2，正常运行后130的水输送到40公里以外时，降温仅为1 左右。3，有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速。4，在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入冻土层。5，预制保温管使用了耐腐蚀性的（HDPE：高密度聚乙烯）外套管，不受生物和化学腐蚀的影响。6，可根据用户需要提供DN20~DN1200之间各种管径及保温厚度的管材和相配套的管件（弯头，三通，变径管，固定节等）

【太原今友保温材料】主营：聚氨酯保温管，聚氨酯直埋保温管，聚氨酯直埋保温管厂家，太原聚氨酯保温管厂家直销，直埋聚氨酯保温管，发泡聚氨酯保温管，聚氨酯保温管公司，聚氨酯保温管哪家好，防腐聚氨酯保温管，预制聚氨酯保温管，可独立承接大型保温工程的设计施工。

聚氨酯保温管在施工的时候，需要主要以下几点要求

1) 聚氨酯保温管在施工的时候，一定要保证沟槽的平整，还有槽底的干燥性，还需要铺上一层20公分左右的细沙垫底。

目的是防止有硬物损坏保温外护套，还有就是沙子它有流动性，能充分填充管道周边的空隙，以保证足够的摩擦力！

2) 安装完保温管需进行1.5倍工作压力的水压试验，等待合格后，才能接口和接口发泡处理！

3) 聚氨酯保温管在穿过建筑物和地沟时理应加上穿墙套管进行保护，在出土端设上固定支墩！

4) 待聚氨酯保温管施工完毕要进行回填，回填土要分层夯实。回填土回填的质量对于管线的安全运行很重要！一定要重视

【太原今友保温材料】主营：聚氨酯保温管，聚氨酯直埋保温管，聚氨酯直埋保温管厂家，直埋聚氨酯保温管，太原聚氨酯保温管价钱，发泡聚氨酯保温管，聚氨酯保温管公司，聚氨酯保温管哪家好，防腐聚氨酯保温管，太原聚氨酯保温管厂家电话，预制聚氨酯保温管，可独立承接大型保温工程的设计施工。

先用小火依次将搭接的两层热缩带烘烤至胶层微化并搭接固定住，再将胶层已烘烤过的压盖居中扣在搭接缝上，然后用中火来回均匀烘烤压盖直至压盖与热缩带完全粘接无翘边和气泡，加热过程中可用手套或压滚抚平压盖使其与热缩带紧密粘接。

压盖压紧后，从热缩带的中部开始，首先烘烤与套管搭接的一边，烘烤时应从底部开始，并遵循由下向上、由里向外的烘烤规则，以避免气泡产生。

太原市今友保温材料厂-太原聚氨酯保温管由太原市今友保温材料有限公司提供。太原市今友保温材料有限公司 (sxjybw2020.tz1288.com) 是山西太原,保温、隔热材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在今友保温材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创今友保温材料更加美好的未来。