

# 建筑工程施工样板展示 保定建筑工程施工样板 鑫信专业定制设计

产品名称	建筑工程施工样板展示 保定建筑工程施工样板 鑫信专业定制设计
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

## 产品详情

### 3.质量标准

结构基面、抹灰层、保温层和防水层：质量标准与“厨房墙面”相同。

饰面砖

粘贴切牢固、无空鼓、裂缝；

表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损；

阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求；

墙面突出物周围应整砖套割，建筑工程施工样板展示，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致；

接缝应平直、光滑，保定建筑工程施工样板，勾缝应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求；

### 21、排水材料及施工工艺样品展示

重点展示要素：

- 1、质量标准；
- 2、管件品牌及施工工艺；
- 3、性能介绍；

4、先进性能。

## 22、电线电缆样品展示

重点展示要素：

- 1、电线电缆的品牌及规格型号；
- 2、展板美观大方，能反映本项目的品质要求；
- 3、电线电缆的国标标准。

## 23、电气安装开关插座面板样品展示

重点展示要素：

- 1、所选用材料的品牌；
- 2、样品在展台展板上摆放有序，建筑工程施工样板生产厂家，大方得体；
- 3、样品的合格证及检测证书同时同地点展示

洞口里边抹灰层与内、外墙抹灰面同步进行，建筑工程施工样板展示区，接茬吻合/齐平

除非设计要求，洞口里边不宜做浆料型保温层

外墙贴砖：

做法同“外墙面”，包边饰面砖与边框之间预留宽度5~8mm的收口缝。

窗边收口：

窗周边收口缝勾嵌中性耐候密封胶，呈直角梯形断面。

安装窗扇、五金、玻璃

## 3.质量标准

表面：截口要顺直、表面平整光滑、无污染、漆膜连续、无划花现象；

建筑工程施工样板展示-保定建筑工程施工样板-鑫信专业定制设计由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！