

玻璃钢化粪池价格 衢州玻璃钢化粪池 浙江栩祺水泥化粪池

产品名称	玻璃钢化粪池价格 衢州玻璃钢化粪池 浙江栩祺水泥化粪池
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂 场地
联系电话	15655361068

产品详情

随着人们生活水平的显著提高，人们对环境的要求也越来越高。特别需要购买高质量的化粪池，以达到清洁的环境和新鲜空气。需要注意化粪池是否主要有以下三个方面：

- 1.化粪池的建设周期，传统的化粪池，建设周期长，而且季节性很强。新型的预制化粪池在施工阶段具有明显的优势。大约4天；
- 2.在化粪池的材料中，建议选用具有强耐腐蚀性和高耐压性的预制化粪池；
- 3.在污水处理方面，大多数传统的化粪池已沉淀到河流中，对水资源造成严重污染。新的预制化粪池经过污水处理过程到达河边。水环境可满足国家环境排放标准，衢州玻璃钢化粪池，减少资源污染，这也是建设环境友好型社会所提倡的。

新型预制钢筋混凝土整体式化粪池，是取代传统砌筑及现代浇注化粪池的一种新品种，该产品是混凝土制品在建筑工程应用中的一项技术创新。产品具有构造得当，受力合理，效果明显，施工简捷等明显特点，玻璃钢化粪池价格，是一种工业化生产的绿色环保混凝土制品。该产品三级腐化，隔仓板将池体分割为三箱：第一箱为一级腐化池，第二箱为二级腐化池，第三箱为三次腐化池，形成三级处理后。产品符合国家《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)有关技术要求，经质量监督检验部门检验，成品玻璃钢化粪池，各项技术指标达到图纸和设计说明要求。

它具有优良的防腐、抗酸、抗碱、抗压的特性，施工周期短、安装快捷，净化效果明显，节省投资30%以上。产品自投产后，广泛应用于各种建设项目，产品已被各地的广大建筑商认可。

化粪池的设计应符合下列要求：

- 1.化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。

2.化粪池的设置应符合下列要求：

化粪池宜设置在接户管的下游端，便于机动车清掏的位置。

化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于5m，并不得影响建筑物基础。

3.化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和。其计算参数符合下列规定：

每人每日污水量和污泥量，应按《建规》表4.8.6-1确定。

污水在池中停留时间应根据污水量确定，缠绕玻璃钢化粪池，宜采用12~24h。

污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，宜采用3~12个月。

新鲜污泥含水率可按95%，发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算。

污泥发酵后体积缩减系数宜取0.8。

清掏污泥后遗留熟污泥量的容积应按污泥部分容积的20%计算。

化粪池实际使用人数占总人数的百分数可按《建规》表4.8.6-2确定。

玻璃钢化粪池价格-衢州玻璃钢化粪池-浙江栩祺水泥化粪池由浙江栩祺建材有限公司提供。浙江栩祺建材有限公司（www.xqhuafengchi.com）在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，栩祺水泥制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方凯。