

EPS泡沫，岩棉，聚氨脂夹心板

产品名称	EPS泡沫，岩棉，聚氨脂夹心板
公司名称	南宁市钢之泰轻钢彩板有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:EPS 产品类别:夹芯板 产品种类:保温板
公司地址	南宁南宁市江南区金鸡路19号沙井中学西侧
联系电话	86-07714866922/4866911 13481028050

产品详情

材质	EPS	产品类别	夹芯板
产品种类	保温板	等级	阻燃B级
品牌	钢之泰	应用范围	墙板屋面

- - 安装灵活方便 复合板不仅大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用，且能长寿命地多次拆装，施工安装灵活方便，综合效益十人显著。 - - 防火性好 芯材为b1级难燃材料，其氧指数50%。燃烧时不会熔融，并且无黑烟，无高温分解滴落物。为目前国人防火等级最高的建筑装饰板材。

- - 使用温度范围广 芯材使用温度在 - 96c~~ + 130c，瞬时达 + 200c。在低温甚至越低环境中使用时收缩小、不脆化，是深冷（冷库）工程理想的绝热材料。 - - 导热系数低
复合板的导热系数小，绝热性能好。 - - 无毒无味 芯材不用氟利昂作发泡剂，被燃烧时无毒无味，溢出的气体对人体环境均无害，符合国家环保要求，是一种新型绿色建材。 - - 防水防湿
芯材属有机高分子发泡材料，其结构属闭孔型，具有良好的吸水性和抗水蒸气渗透性。 - - 施工简便 复合板按照工程要求，根据板宽模娄进行加工生产、组合安装。其安装效果外表整齐、美观，可与目前国内所有的建筑装饰板材媲美。