

# 星创暖通型号齐全 河北XGF消防高温排烟风机

产品名称	星创暖通型号齐全 河北XGF消防高温排烟风机
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

## 产品详情

大家都知道如果我们做好对消防高温排烟风机的检修工作，就会降低其故障发生的几率，那么针对这方面的知识可能有些用户还不是很了解，XGF消防高温排烟风机厂家，为此我们就重点给大家讲解一下，希望通过我们的讲解能够更好地帮助到大家了解。

针对这方面的知识我们了解到消防高温排烟风机对温度计及油标的灵敏度要定期进行检修，并应掌握轴承箱油位在规则的答应范畴内。每次检修后消防高温排烟风机应改换润滑油外，河北XGF消防高温排烟风机，还应按期改换润滑油。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽星创暖通设备有限公司

3c消防高温排烟风机在作业过程中发现风机有反常声响、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，XGF消防高温排烟风机报价，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机作业中进行修补，检修后应进行试作业五分钟左右，承认无反常现象再开机作业。只能在3c消防高温排烟风机完全正常情况下方可作业，一起要保证供电设备容量充足，电压安稳，制止残损作业，供电线路必须为专用线路，不应长期用暂时线路供电。使用环境应经常坚持整齐，XGF消防高温排烟风机生产厂家，风机外表坚持清洁，进、出风口不应有杂物，3c消防高温排烟风机及管道内的尘土等杂物。

多线控制盘一般设于消防联动控制柜内，一般的火灾自动报警厂家都有自己的多线控制系统，多线控制可以用模块实现也可以直线启动，一般的要根据具体的产品进行深化设计。

从消防主机多线柜拉到泵或风机控制柜，  
泵或风机控制柜里面接线图的，就四个接线点，二个启动，二个点灯  
个别控制柜多加二个停止接点，那样的话，就要多拉一些线，也可以让控制柜厂家进行深化设计。

消防中心控制(排烟阀动作信号通过总线到消防控制室，由消防主机通过总线-控制模块-启动排烟风机);直接联动(排烟阀动作信号连到风机控制箱，直接启动风机). 但民规上似乎并没有明确.

星创暖通型号齐全-河北XGF消防高温排烟风机由安徽星创暖通设备有限公司提供。星创暖通型号齐全-河北XGF消防高温排烟风机是安徽星创暖通设备有限公司（[www.ahxcnt.com](http://www.ahxcnt.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭总。