

塑料管材加工设备 塑料管材设备 青岛塑诺机械有限公司

产品名称	塑料管材加工设备 塑料管材设备 青岛塑诺机械有限公司
公司名称	青岛塑诺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市胶州市北关工业园
联系电话	13280868108

产品详情

ppr铝塑复合管的特点：ppr铝塑复合管具有质轻、耐用、施工方便、膨胀系数小，可以明装，档次高，ppr铝塑复合管具备永不结垢、不生锈，不易老化的化学条件。铝塑复合管材长期耐温可达到 - 10 ° C ~ 90 ° C，耐压能力也比较强。而且环保性能越，卫生无毒耐腐蚀，等特点，塑料管材设备，属于绿色建材。ppr铝塑复合管采用热熔连接，ppr铝塑复合管的主要应用领域在饮用水管、耐高温管，壁挂炉、暖气片、空气能工程、热水器系统。塑料管材设备

PE管材

PE排管产品特点：塑料管材设备

良好的卫生性能：PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，塑料管材挤出设备，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地解决了城市饮用水的二次污染。

卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。

长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。

较好的耐冲击性：PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。

可靠的连接性能：PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，塑料管材挤出机设备，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。

良好的施工性能：管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。塑料管材设备

青岛塑诺机械有限公司专业生产各种PVC管材、PPPE管材、PPR管材、MPP电力管等挤出生产线。塑料

管材设备

塑料管材在生产过程中，由于操作人员对工艺和机器操作不够熟练，常会致使塑料管材出现外表面粗糙，内部出现抖动环，壁厚不均，圆度不够等现象，所以要及时调整工艺，排除塑料管材生产线故障，才能提高产品质量。

1.塑料管材外表面粗糙

调整工艺温度；降低冷却水温，PE管效果比较好冷却水温为20~25℃；检查水路，是否存在堵塞或水压不足现象；检查机筒、机头等加热圈是否有损坏；调整定径套进水流量；检查原料的性能和批号；检查模具芯部温度，塑料管材加工设备，若高于口模区段温度，调低芯部温度；清理模具的集料。

2.塑料管材外表面出现沟痕

调整定径套出水压力，出水量要求均衡；调整真空定型箱内喷嘴角度，使管材冷却均匀；检查口模、定径套、切割机 hardware 是否存在杂物、毛刺等。塑料管材设备

塑料管材加工设备-塑料管材设备-青岛塑诺机械有限公司由青岛塑诺机械有限公司提供。青岛塑诺机械有限公司（www.qdsuno.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，塑诺机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：傅经理。