

东莞厚片吸塑 奇励吸塑厂家 厚片吸塑

产品名称	东莞厚片吸塑 奇励吸塑厂家 厚片吸塑
公司名称	东莞市奇励吸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇水朗村拥军路170号奇励吸塑
联系电话	13728208975

产品详情

PVC吸塑片材的属性特征

PVC吸塑片材的属性特征相对于abs和亚克力吸塑加工生产的产品应用范围来说，如今的pvc吸塑市场相对来说是较少的，但也仅次于前两者的应用，毕竟pvc曾是世界上产量大的通用塑料。pvc吸塑制品使用广泛，并备受关注。今天，小编就来给大家介绍一下PVC吸塑片材的属性特征。片材是吸塑生产的必不可少的原材料，没有片材，吸塑加工无从谈起。对于产品的吸塑加工，片材的选择是一门学问。对于同一个产品，选择正确板材进行吸塑加工不仅可以使整个吸塑加工生产事半功倍，同时也能给吸塑成品要求和质量的保证。而对于pvc的吸塑，为何选择pvc片材，其属性特征决定一切。

厚板厚片吸塑材料的厚度分别是多少

厚板厚片吸塑材料的厚度分别是多少特殊厚板吸塑厚度为0.14 ~ 8.0mm 主要是采用PVC、PP、PS (HIPS)、PET (包括APET和PETG)、ABS、PE和PMMA等各种材质与效果的注塑类型吸塑制品，主要产品有冰箱内胆、广告灯箱、商品展示架、宠物笼底盘、背投电视后壳和各种机械面板等，可以替代注塑产品，具有模具费用低（只有注塑模具的1/20），生产周期短，模具开发时间短（一般只要3~5天）等特点之所以不就材料的种类来进行分类，主要是考虑到普通薄吸塑与特种厚吸塑所采用的材料有一些区别，但是PVC、PP、PS和PET却在这两类吸塑制品中都占有一席之地！PVC硬片韧性适中，不烧，燃烧时会产生，对环境造成一定影响，PVC易热合，可采用封口机和高频机封边，是生产透明吸塑制品的主要原料。

大型吸塑的生产工艺流程包括了哪些步骤？大型吸塑的生产工艺是从模具的制作和加工开始的，先是根据用户要求或样品规格制作好吸塑模具。一般条件下，这里都是利用石膏制作吸塑包装模具，但也有用木雕及金属雕刻的产品作模具。将大型吸塑过程中要用到的石膏模具制作好后，先让其自然干燥完全或是烘干，然后根据产品表面凸凹具体情况，用 1 - 2 毫米钻花在不影响产品包装模样的低凹处钻许多小孔。如果是包装盒之类产品还需要在四周边上钻一些小孔，以便吸塑生产时，能将空气抽出，模具钻好孔后，还得将石膏模具进行加硬处理，加硬处理方法是使用浓明矾饱和液浸泡后晾干。