

艾科艾尔 医院用电锅炉厂家 枣庄电锅炉厂家

产品名称	艾科艾尔 医院用电锅炉厂家 枣庄电锅炉厂家
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

产品详情

双舱电开水炉、储热电开水锅炉、电茶水炉的几大特色：

1、易除垢、检修的双胆电茶水炉、双舱电开水炉、储热电茶水锅炉、步进式电饮水机、无压蓄热电茶炉，采用组合式法兰连接可拆卸加热系统，把人工物理除垢变成现实，医院用电锅炉厂家，不使用除垢剂即可通过人孔一样的法兰口把水垢清除干净，轻轻松松定期水垢，锅炉变得高效节能、经久耐用。

2、顶部设有与大气相通的排气口，锅炉保持常压运行模式，属于小型常压热水锅炉范畴，学校用电锅炉厂家，锅炉使用无需职能部门审批、无需办里锅炉使用正。

2、利用电能，污染，绿色环保，锅炉煤改电、油改电、气改电，势在必行。可以设置定时模式，利用低谷电加热，至少节约电费50%左右，炉体保温选择铝箔玻璃丝棉，热损失极低，节能省钱。

间断式蒸汽开水炉介绍间断式蒸汽开水炉是为了改善饮水卫生条件而精心设计的一种节能省时较为方便、先进的开水饮用设备。是工矿企业、机关院校、宾馆、医院、军营及中小型服务业的饮水装置。使用方法及注意事项1、按照示意图，接好进出气管、顶盖通气管，注意顶盖通气管、严禁配用阀门，保持通气畅通。2、关闭排污管、出水口，打开进水阀门，使炉内充水、超过水位，枣庄电锅炉厂家，溢水口自动溢水。3、打开进气管，将蒸汽压力控制在4.0-8.0kg/cm²以内，使用本设备可调节蒸汽管管道上的阀门来控制蒸汽流量。4、冷水计算温度常温，开水温度为100℃，一般45分钟左右水即沸腾。5、本产品应经常保持清洁卫生，移动时不要碰撞，以免影响使用寿命。6、本产品不锈钢盘管工作压力0.875MPa，在进行安装时若蒸汽压力过高，可在蒸汽进气管前安装减压阀。同时为尽除冷凝水，回水管处应安装疏水阀

选购锅炉的常识与技巧：油锅炉与电锅炉节能方面的比较：能量等式：1kg柴油=10200大卡=11.8千瓦小时10度电；A、B、C、D级锅炉主要是依据锅炉工作压力及相应规模，不同的级别对应相应的工作压力范围的锅炉。

产品质量的好坏主要取决于3点：（1）是否严格按国家颁布的《蒸汽（热水）锅炉安全技术监察规程》

等进行设计、制造、检验。(2)外部所配锅炉配件的品质。(3)设计及产品结构是否充分体现节能、耐用、寿命长。C级锅炉厂能造出 0.8MPa的各项性能优异的比锅炉厂还要好的锅炉，西藏开水炉，锅炉厂则不一定能造出 0.8MPa的优质锅炉。关键在于：事在人为，就看锅炉厂怎么设计、制造，怎么体现耐用、节能。

艾科艾尔(图)-医院用电锅炉厂家-枣庄电锅炉厂家由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提供。艾科艾尔(图)-医院用电锅炉厂家-枣庄电锅炉厂家是济南艾科艾尔自动化科技有限公司(www.jnaeat.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。