

云尚 户外通信机柜价格 开封户外通信机柜

产品名称	云尚 户外通信机柜价格 开封户外通信机柜
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

户外通信机柜内部应设置4根或6根安装立柱，用于安装设备和固定层板，安装立柱能够前后移动调节;安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 3047.2的要求;层板深度为850mm=5m，加强型层板承重 100kg，每机柜需配置15个层板;户外通信机柜的层板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节;层板的固定方式可根据用户需求，使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式;户外通信机柜内部设备的有效安装深度> 950m;机柜采用上走线设计，机架顶部两侧各设置3个下线孔,孔四周加胶皮防止磨线，避免锐利边沿损伤线缆。电源线及信号线走各自独立的出线孔。

户外通信机柜是户外机柜的一种，指直接处于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备。采用半导体设备对户外机柜舱内温度进行主动制冷的一种方式，考虑室外恶劣条件应用，半导体无压缩机的制冷方式有利于提供制冷系统的可靠性。该类恒温户外机柜在国内联通、移动、电信运营商的集中采购中应用广泛。

户外户外通信机柜使用要求 1.基本工作条件符合YD/T 1537-2006《通信系统户外机柜一般要求》。环境温度工作温度范围：-10 ~ 45 ；储存温度范围：-40 ~ 70 。相对湿度工作相对湿度范围：95%（40 ±2 ）；储存相对湿度范围：95%（40 ±2 ）。大气压力大气压力为70~106kPa。电源5.5.1交流电源 电压：220±20%；频率：50±2Hz。直流电源 额定电压+24V时，电压变化范围为：21~29V。额定电压为-48V时，电压变化范围为：-40~-57V。