

## 旺达牌 50单壁打孔波纹管/塑料打孔渗水波纹管

产品名称	旺达牌 50单壁打孔波纹管/塑料打孔渗水波纹管
公司名称	浙江博亚通信科技有限公司
价格	5.00/米
规格参数	规格: 50 公称外径:50 ( mm ) 材质:HDPE
公司地址	中国 浙江 衢州市 衢州市经济开发区乐园路188号
联系电话	86-0570-3855958 13575653367

### 产品详情

规格	50	公称外径	50 ( mm )
材质	HDPE	用途	隧道渗排水、绿化带和运动场地下排水
壁厚	2 ( mm )	结构形式	单壁波纹管
长度	6 ( m )		

#### 单壁打孔波纹管

#### 产品简介

单壁打孔波纹管又可称作聚乙烯透水排水盲管，是由高密度聚乙烯（hdpe）添加其它助剂而形成的外型呈波纹状的新型渗排水塑料管材，透水波纹管是通过在凹槽处打孔，管外四周外包针刺土工布加工而成，根据波纹管类型可分为单壁透水波纹管 and 双壁透水波纹管。由于该产品的管孔在波谷中且为长条形，有效的克服了平面圆孔产品易被堵塞而影响排水效果的弊端。针对不同的排水要求，管孔的大小可为10 mm × 1mm-30mm × 3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域，以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。

#### 主要特点

- 一、排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。
- 二、耐腐蚀性：与软式弹簧排水管相比，塑料不易锈蚀。

三、强度及易弯曲的有机结合：独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

四、经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。

主要技术指标：

- 1、垂直加压至外径的40%，立即卸荷，试样不破裂，不分层。
- 2、温度在0℃，高度1m的条件下，用重量为1kg的重锤，冲击10次，应九次以上无开裂。
- 3、内壁均匀光滑，透水孔均匀地打在波谷高度的1/2以下，打在波谷高度1/2以上的孔数不大于总数的10%。
- 4、透水面积 45cm<sup>2</sup>/m。
- 5、纵向回缩率 3.0%。
- 6、弯曲度% 2。
- 7、环刚度 6.3kn/ m<sup>2</sup>

产品用途：

- 1.高速公路纵向、横向排水及透水；
- 2.高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；
- 3.隧道、地下道之排水；
- 4.市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；
- 5.高尔夫球场、运动场、公园等休憩绿地之排水；
- 6.山坡地开发边坡水土保持；
- 7.整地工程之地下排水；

产品规格表

编号	外径(mm)	内径(>mm)	材质	定尺长度(m)
spg-50	50	43	hdpe	6
spg-63	63	55	hdpe	6
spg-75	75	67	hdpe	6
spg-90	90	80	hdpe	6
spg-116	116	100	hdpe	6
spg-160	160	145	hdpe、 pvc	6
spg-225	245	225	hdpe、 pvc	6
spg-300	340	300	hdpe、 pvc	6
spg-400	450	400	hdpe、 pvc	6

spg-500	566	500	hdpe、 pvc	6
---------	-----	-----	-----------	---

企业网址：<http://www.wintourgroup.com/index.asp>

欢迎来电咨询洽谈！