旺达牌Φ110塑料打孔渗水波纹管

产品名称	旺达牌Φ110塑料打孔渗水波纹管
公司名称	浙江博亚通信科技有限公司
价格	9.00/米
规格参数	材质:HDPE 用途:隧道渗排水、绿化地下渗排水 产地/厂商:浙江衢州/浙江博亚通信科技有限公司
公司地址	中国 浙江 衢州市 衢州市经济开发区乐园路188号
联系电话	86-0570-3855958 13575653367

产品详情

材质	HDPE	用途	隧道渗排水、绿化地下渗排水
产地/厂商	浙江衢州/浙江博亚通信科技有限公司	公称外径	110（mm）
壁厚	13（mm）	外观	波纹
长度	6（m）	每件重量	1（Kg）
公称压力	10（Mpa）	连续使用湿度	80（℃）

聚乙烯透水排水盲管是由高密度聚乙烯（hdpe）添加其它助剂而形成的外型呈波纹状的新型渗排水塑料管材，透水波纹管是通过在凹槽处打孔，管外四周外包针刺土工布加工而成，根据波纹管类型可分为单壁透水波纹管和双壁透水波纹管。由于该产品的管孔在波谷中且为长条形，有效的克服了平面圆孔产品易被堵塞而影响排水效果的弊端。针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。

· 主要特点

一、排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。

二、耐腐蚀性：与软式弹簧排水管相比，塑料不易锈蚀。

三、强度及易弯曲的有机结合：独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

四、经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。

· 主要技术指标：

1垂直加压至外径的40%，立即卸荷，试样不破裂，不分层。

2温度在0°C，高度1m的条件下，用重量为1kg的重锤，冲击10次，应九次以上无开裂。

3、内壁均匀光滑，透水孔均匀地打在波谷高度的1/2以下，打在波谷高度1/2以上的孔数不大于总数的10%。

4、透水面积≥45cm2/m。

5、纵向回缩率≤3.0%。

6、弯曲度%≤2。

7环刚度≥6.3kn/ m2

产品用途：

高速公路纵向、横向排水及透水；高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；隧道、地下道之排水；市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；高尔夫球场、运动场、公园等休歇绿地之排水；山坡地开发边坡水土保持；整地工程之地下排水；

产品规格表

编号	外径(mm)	内径(>mm)	材质	定尺长度(m)
spg-50	50	43	hdpe	6
spg-63	63	55	hdpe	6
spg-75	75	67	hdpe	6
spg-90	90	80	hdpe	6
spg-116	116	100	hdpe	6
spg-160	160	145	hdpe、pvc	6
spg-225	245	225	hdpe、pvc	6
spg-300	340	300	hdpe、pvc	6
spg-400	450	400	hdpe、pvc	6
spg-500	566	500	hdpe、pvc	6

注：以上规格参数仅作参考，具体请洽本公司。

企业网址：www.wintourgroup