

扬州快速门 pvc快速门 鑫德门业

产品名称	扬州快速门 pvc快速门 鑫德门业
公司名称	杭州鑫德门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区临丁路1191号
联系电话	18767161553

产品详情

每扇大门中上部开设采光窗，采用中空耐力板做采光窗，耐力板厚度3.0mm，添加 2.5%的优质紫外光吸收剂，表面涂覆Morplated?抗紫外胶衣（厚度 100um），质保25年；使用均匀纵向加强筋线，混合 30%的无碱无捻无胶玻璃纤维；板材拉伸强度不低于120Mpa，弯曲强度不低于280Mpa。室内大门两侧设置红外线感应制动装置，即当人或物体接近大门一定范围内时，运动中的大门自动停止运行，在人与物体离开大门警戒范围内时，大门再次接到运行命令后运行。在大门开始运行的前三十秒，警戒电铃和警示闪光灯运行，直到大门停止运行。

适用环境：

X车间内部

X高频率进出的通道。

X对卫生环境要求高的行业。

X轻工业、食品业、电子行业、包装印刷、医院、仓储、超市、汽车、制造业等。

技术参数：

外观：高强度铝合金门框120×130mm，银白色，快速门电机，符合6063-T6标准，冷扎板静电喷涂门罩、机箱。

动力性能：德国西门子刹车制动马达，功率0.75-1.5KW，电源220V/380V，制动电压220V

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压 24VDC。

开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭 0.6-1.2m/秒（变频可调速）。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选择。

拉伸强度：5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。

防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

特种环氧聚酯，面漆为22m的氟碳树脂(PVDF)，600光泽度为中等光泽45-55；钢板背面的底漆为5m的改良环氧聚酯，扬州快速门，面漆为10m的聚酯面漆(PE)；彩钢板采用宝钢产品；材料使用寿命保证 25年。

波纹板底板采用彩钢板，金属镀层为镀铝锌，是由55%的铝、43.5%的锌和1.5%的硅组成，镀铝锌量需达到150g/m²（双面）；基板公称厚度为0.4mm，基材屈服强度 345MPa，彩钢板采用宝钢产品。

聚氨酯芯材密度 48kg/m³聚氨酯芯材闭孔率 97%，燃烧性能：B1级；

扬州快速门-pvc快速门-鑫德门业(诚信商家)由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司（www.xindemen.com）是从事“快速卷帘门，快速门，快速堆积门，拉链快速门，涡轮硬质快速门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许经理。