农田果园地下灌溉专用（外包土工布）渗水波纹管

产品名称	农田果园地下灌溉专用（外包土工布）渗水波纹管
公司名称	浙江博亚通信科技有限公司
价格	4.00/米
规格参数	规格:AD25.0 公称外径:25（mm） 材质:HDPE
公司地址	中国 浙江 衢州市 衢州市经济开发区乐园路188号
联系电话	86-0570-3855958 13575653367

产品详情

规格	AD25.0	公称外径	25（mm）
材质	HDPE	用途	农业排灌用管
壁厚	1（mm）	结构形式	单壁波纹管
长度	100（m）		

产品简介

单壁打孔波纹管又可称作聚乙烯透水排水盲管，是由高密度聚乙烯（hdpe）添加其它助剂而形成的外型呈波纹状的新型渗排水塑料管材，透水波纹管是通过在凹槽处打孔，管外四周外包针刺土工布加工而成，根据波纹管类型可分为单壁透水波纹管和双壁透水波纹管。由于该产品的管孔在波谷中且为长条形，有效的克服了平面圆孔产品易被堵塞而影响排水效果的弊端。针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域，以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。

主要特点

一、排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。

二、耐腐蚀性：与软式弹簧排水管相比，塑料不易锈蚀。

三、强度及易弯曲的有机结合：独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

四、经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。

主要技术指标：

1、垂直加压至外径的40%，立即卸荷，试样不破裂，不分层。

2、温度在0℃，高度1m的条件下，用重量为1kg的重锤，冲击10次，应九次以上无开裂。

3、内壁均匀光滑，透水孔均匀地打在波谷高度的1/2以下，打在波谷高度1/2以上的孔数不大于总数的10%。

4、透水面积≥45cm2/m。

5、纵向回缩率≤3.0%。

6、弯曲度%≤2。

7、 环刚度≥6.3kn/ m2

产品用途：

1.高速公路纵向、横向排水及透水；

2.高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；

3.隧道、地下道之排水；

4.市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；

5.高尔夫球场、运动场、公园等休歇绿地之排水；

6.山坡地开发边坡水土保持；

7.整地工程之地下排水；