

# 电捕焦油器多少钱 裕久隆环保 湖南电捕焦油器

产品名称	电捕焦油器多少钱 裕久隆环保 湖南电捕焦油器
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

## 产品详情

一、湿式除尘装定期清洗喷嘴、筛板、排污阀及除雾装置等，立式电捕焦油器，防止堵塞。

二、除尘装置停机大修时，湖南电捕焦油器，应检查除尘器本体、筛板、填料层、塑料小球、喷嘴、除雾装置及供水水泵等设备腐蚀、破损或堵塞情况，该修复的修复，该更换的更换。

三、湿式除尘装置若长期停用时，应对设备内的各部件进行彻底的清洗，放空除尘器内及有关容器和管路的贮水后封存

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

袋式除尘器的过滤速度有毛过滤速度和净过滤速度之分，所谓毛过滤速度是指处理风量除以袋除尘器的总过滤面积，电捕焦油器多少钱，而净过滤速度则是指处理风量除以袋除尘器净过滤面积。为了提高清灰效果和连续工作的能力，在设计中将袋除尘器分割成若干室（或区），每个室都有一个主气阀来控制该室处于过滤状态还是停滤状态（在线或离线状态）。当一个室进行清灰或维修时，必需使其主气阀关闭而处于停滤状态（离线状态），此时处理风量完全由其它室负担，质量好的电捕焦油器，其它室的总过滤面积称为净过滤面积。干式电收尘器主要处理含水很低的干气体，湿式除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。也就是说，净过滤面积等于总过滤面积减去运行中必需保持的清灰室数和维修室数的过滤面积总和。

电除尘器堵灰处理方法如下：

- 1、减少每次的落料量，提升输送时间，增加输灰频次，采用“少量多次”的方法。
- 2、检查灰斗加热器是否正常，干冷机是否漏冷却水，提高压缩空气压力，加强对压缩空气排水。
- 3、加强燃烧调整，合理配煤。
- 4、发生堵塞联系检修对管道进行排查是否有堵塞，设法疏通。
- 5、压缩空气有泄露联系检修堵漏。
- 6、阀门状态故障联系检修处理。
- 7、测点故障，联系热工校正。
- 8、设计问题及炉管泄漏停炉后处理。

电捕焦油器多少钱-裕久隆环保-湖南电捕焦油器由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（[www.hbyjlhb.com](http://www.hbyjlhb.com)）为客户提供“电捕焦油器,除尘器,脱硫塔”等业务，公司拥有“裕久隆环保”等品牌。专注于除尘设备等行业，在湖北襄樊有一定知名度。除尘器结构紧凑，占用空间小，耗水量小，每秒处理5~7立方米含尘气流的占地面积约为4平方米，耗水约1吨/小时。欢迎来电垂询，联系人：谢先生。