

# 工地自动洗车槽厂家 工地洗车槽施工图 茂名工地洗车槽

产品名称	工地自动洗车槽厂家 工地洗车槽施工图 茂名工地洗车槽
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

## 产品详情

### ?建筑工地用全自动感应式洗轮机工作原理

建筑工地用全自动感应式洗轮机工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

一、待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

二、冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，工地洗车槽尺寸图纸，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，茂名工地洗车槽，冲洗完毕。

### ?环科建筑工地洗轮机洗车设备日常：

环科建筑工地洗轮机洗车设备日常：

全自动洗轮机需要定期的检查，工地洗车槽施工图，才会使机械长期的使用。

- 1、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 2、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、线有无磨损。
- 3、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。

- 4、若发现部分喷嘴不，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 5、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，不必要的损失。
- 6、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 7、定期清理沉淀池内的污泥，工地洗车槽图纸，以免混清水池中堵塞喷头。
- 8、做好设备表面的清洁与卫生工作。
- 9、在进行任何清洁和时，应先切断电源。
- 10、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

工程洗轮机用机械自动感应式和手动两种控制，可自动完成清洗的工作，清洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。

工程洗轮机为一款经济实惠、性价比较高的车辆自动冲洗设备（装置），是依据局、建委、环保局等各部门对各类建筑施工工地、有粉尘污染的厂矿企业的施工车辆的要求下

，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。

该清洗机利用360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行高压清洗，从而达到将车轮及底盘洗净的效果，达到各部门的上路要求。

该工程洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

该冲洗设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

工地自动洗车槽厂家(图)-工地洗车槽施工图-茂名工地洗车槽由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州环科环保——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市南沙区丰泽东路106号，联系人：朱从高。