

全自动工地洗车设备 工地洗车设备多少钱 清远工地洗车

产品名称	全自动工地洗车设备 工地洗车设备多少钱 清远工地洗车
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

工地自动洗车机?操作说明

工地自动洗车机操作说明

洗车机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，工地洗车设备多少钱，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

工地洗车平台又称洗轮机，该产品是根据建委、交通、环保、等各部门指示：“创建文明城市，创标准化工程、创无忧粉尘，无污染优良工程”及净化环境等标准，工地洗车设备型号，字型研制。开发的一套全自动话洗车（洗轮）齐备，针对各种车辆的轮胎、底盘、车头、进行自动冲洗、排泥，以达到各部门的要求，不污染路面，使各种车辆可以干干净净上路，为文明、干净的城市及国际做出一份贡献。

洗车机（洗车机、洗车平台）建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均清洗每小时可冲洗50-60辆车，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量的污染。提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量的水资源。

为民众营造一个良好的人居环境，具有显著的经济和社会效应

HK-033（基础版）参数表

工地洗车机也叫洗车站，或现场洗车机，或现场洗车，反正名称是一样的，目的是通过尘土飞扬的地方清洁车辆，一般是城市的道路管理，建设，环，门已由其他部门规定。该设备是通过高压水通过高压水

冲洗轮胎和底盘部件，实现高压冲洗，从而实现车轮和底盘的彻底清洗，并满足各部门的要求。工地洗车机采用机械式自动感应，遥控和手动控制，自动完成冲洗工作。冲洗水可以回收利用。连续工作时，只需加入少量水，即可节约大量水资源。工地洗车机特别适用于各种建筑工地，车间，水泥制品厂，煤矿，发电厂，垃圾填埋场和社区进出车辆的自动清洁设备。从而实现优良的工程，无粉尘污染。

虽然施工现场的大部分灰尘都是PM10污染物，但为了防止PM2.5污染物在运输过程中扩散，施工现场将安装一台工地洗车机，以防止运输车辆在运行后携带浮尘路。为了保证施工任务的完成，还要保护大气环境，改善空气质量，必须在施工现场进出土方施工安装专业洗车设备，确保不出现沉积带。

主要技术参数：HK-033（基础版）参数表：

设备尺寸：6000*4000*1000mm

设备总重：2.6吨

钢材规格：80*80*5mm

载重量：120吨内工程运输车辆

水泵功率：7.5kw*2台

电 源：380V/12A/50HZ

3寸钢丝管：标配6M*2条

电 控 箱：正泰电器双路电控箱/台

启动方式：手动/红外自动感应

冲洗时间：可手动设置冲洗秒数

工程洗车机节能又环保

100T工程洗车机，专注于工程洗车机制造行业数余年，东莞工地洗车，造型独特，设计经典，专业防生锈设计，自动排污泥，可循环用水，承载能力强大!适用场景极广

本机拥有全自动清洗功能，只需事先开机启动，清洗过程无需人工操作;清洗时间短，车辆经过即可清洗干净，每小时可清洗车辆数达60到80辆!工作效率极高!

100T工程洗车机考虑到节能环保问题，清洁用水可循环利用，且水泵吸水口拥有过滤滤网，杜绝了因水质问题造成的洗车机喷头堵塞，洗车机等问题

本机采用了高强度复合钢管，工地洗车设备电路图，比市面上普通洗车机承载能力更强，可通过车辆更广，通过车辆可承载量更大!

此工程洗车机同时考虑到了运输问题，因洗车机本体体积过大，会造成洗车机搬运，运输困难，搬运成本高等问题，所以本公司采用了分体组装式方案，洗车机衔接部分使用衔接柄，可快速拆卸，组装，达到解决快速运输以及节省运输成本!

工程洗车机，以诚信答谢用户，以精品回报社会!欢迎各位客官选购!

全自动工地洗车设备(图)-工地洗车设备多少钱-清远工地洗车由广州环科环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州环科环保设备有限公司(www.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!