

外墙保温板 襄阳保温板 银达银通

产品名称	外墙保温板 襄阳保温板 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

外墙保温材料防火等级

A级为不燃材料为：WW无机活性墙体保温隔热材料、水泥发泡保温板、玻化微珠保温砂浆、岩棉板、玻璃棉板、发泡陶瓷等。

A级为不燃材料具有密度小、热导率低、承压能力较高、施工方便、经济耐用等特点，广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。因其热稳定性好，多用做钢结构的耐火保护被覆材料。

怎么样挑选襄阳保温材料好

一个是襄阳保温材料特性。

材料传热系数越低，需要设计厚度越薄，对于传热系数大于 $0.045\text{Wm}^2\text{K}$ 的保温的产品，基本性不能满足高节能建筑需要。

二是尺寸安全性。

襄阳保温材料应有良好的尺寸安全性，如果用于建设项目上板材很容易发生翘曲变形，就很容易导致外饰面开裂渗水。

三是吸水性能。

襄阳保温材料在吸水状态下保温特性会急剧降低，于是建设项目所用的保温材料应是低透水率的。现今太多的岩棉板、酚醛板、保温砂浆类材料都有高吸水性材料，实际的保温特性远远达不出理论成效。

湿贴系统施工程序

(1)、墙体处理

粉刷层应平整、牢固、无空鼓、开裂现象。墙面平整，外墙保温板，达到验收标准

(2)、分格防线

(3)、背板涂抹粘结砂浆

(4)、粘贴节能装饰板

(5)、用靠尺检查平整度

(6)、勾缝

(7)、清洁表面

2、湿贴系统施工要点

(1)、基层墙面处理。

(2)、涂刷界面砂浆：均匀涂刷或机械喷涂

(3)、聚合物粘结砂配制：粘结砂浆：水=4.5：1（重量比）的比例加入水（参考比例）使用电动搅拌机充分搅拌均匀，静置5-10分钟，再次搅拌即可使用，搅拌好的砂浆在2小时内用完，严禁将已凝固的砂浆再投入使用。

(4)、根据图纸复核尺寸、墙面放线：在墙面上弹保温装饰板安装控制线。

(5)、粘贴节能装饰板：板背涂抹粘结砂浆面积 40%板背面积，涂好粘结砂浆的板应立即平粘到基层墙体，襄阳保温板，并在墙面上滑动就位，保温板厂家直销，操作时应做到轻柔、均匀地挤压，以保证粘贴到墙面的装饰板表面平整度达到要求，并随时用一根2.0m的靠尺进行整平度校正。

(6)、勾缝：先用保温材料填缝，再用建筑耐候密封胶或嵌缝腻子勾缝，建筑耐候密封胶或嵌缝腻子薄处不应小于3mm厚，

胶缝应勾成饱满、密实、连续、均匀、无气泡的凹形沟槽。

(7)、去保护膜、清洁表面

：密封胶后勾缝腻子干燥后掀掉保护膜，对板面进行清洗，并谨防划伤板面。

(8)、验收：去保护膜、清洁表面后，检查版面平整、垂直和阴阳角方正。

外墙保温板-襄阳保温板-银达银通由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。“保温板,防火保温板,防火保温材料”就选襄阳银达银通节能建材有限公司(www.xfydyt.com/),公司位于:湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604,多年来,银达银通坚持为客户提供好的服务,联系人:周经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。银达银通期待成为您的长期合作伙伴!