

HYAT23 铠装通信电缆

产品名称	HYAT23 铠装通信电缆
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	天联:铠装通信电缆 双屏双绞屏:电缆型号 大成:计算机屏蔽电缆
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

产品详情

计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆

电缆|计算机屏蔽控制电缆|电子|计算机屏蔽电缆|ZR-DJYJPVP 电子计算机电缆|计算机屏蔽软控制电缆|阻燃计算机电缆|阻燃电子计算机电缆|屏蔽多芯电缆ZR-JRPVP集散型信号电缆-JYPVP32 |DJVPV,DJVPV,DJYVP, DJYJVP,DJYPV,DJYJPV DJYVRP ZR-DJYJPVP DJYVPR DJYYP JYPV-2B DJYP3VP3R DJYVP3R DJYVP22 DJYVP22 DJYVP22 DJYVP2V,DJVPVP,DJYVPV,DJYJPV,JVV,JVVP 22 DJYVP2V-22 DJYVP2-22 DJYVP3V22 DJYVP3V3-22 DJYVP3-22 DJYV DJYVR DJYJPV DJYJPVP DJYJVP DJYJP2V DJYJP2VP2 DJYJVP2 DJYJP3V DJYJP3VP3 DJYJVP3 DJYJPVR DJYJPVPR DJYJVP3R DJYJP2VR DJYJP2VP2R DJYJP2R DJYJP3VR DJYJP3VP3R DJYJVP3R DJYJPV22 DJYJPVP22 DJYJVP22 DJYJP2V22 DJYJ P2VP2-22 DJYJVP2-22 DJYJP3V22 DJYJP3VP3-22 TRVPVP DJYJVP3-22 DJYJV DJYJVR JYP2V - 1 JYP2V - 2 JYP2V - 3 JVPV-2B DJYJP2V-2B销售热线 ; 0316-5960132 ; 手机 ; 15932637551 JVPV-2B 2X2X1.0 DJYVP2V 2X2X1.5 DJYVP2V 10x2x1.0|DJYVP2V 1x2x0.75|DJYVP2V 1x2x1.0|DJYVP2V 2x2x0.75|DJYVP2V 2x2x1

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV瓦丝监控探头线MHYV (1 × 2 2 × 2 1 × 4 5 × 2) × 7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1 × 2 2 × 2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYAV 1/0.8 (20 × 2 30 × 2 50 × 2) × 0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷MHYA32 (30 × 2 50 × 2 80 × 2) × 0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

HYAT23 铠装通信电缆 HYAT23 : 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆铠装通信电缆型号 : HYAT23 (防鼠、地理) HYAT23 铠装通信电缆用途 : 铠装通信电缆机

械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。

铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蝕和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造

主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km	7/0.28	45	7/0.28(3钢4铜)	73
1/0.8 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km	1.1	1.3	0.95	20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km
3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km	0.06	近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m		
70电感 (800~1000HZ) uH/km	800	耐交流工频电压 1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%		