

高强度铝合金快速卷帘门供应

产品名称	高强度铝合金快速卷帘门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

高强度铝合金快速卷帘门供应

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，电动快速门，软质升降门，柔性提升门

快速卷帘门的产品介绍：

- 1.沃太快速卷帘门外框采用高强度铝合金结构，防锈蚀能力超强。
- 2.底部三元乙丙气密封带，密封性能卓越。
- 3.剪短伺服控制技术：电流，位置，速度三环全闭。
- 4.开门速度：0.6-1.5m/s，调整可以达到1.5-2.5m/s,停电的话可以配置手动装置应急开启；或者专门配置储备电源，停电使用储备电源，仍然可以电动快速开启。
- 5.拉链密封：门帘两侧密封是通过拉链互咬的方式，要比常规的毛刷密封性能要好很多，并且可以防撞复位，可通过导向轮自动复位。

快速卷帘门几款不同产品不同功能：

- 1.拉链升降快速门：拉链式升降快速门的门帘边上采用拉链式的，主要作用具有防撞复位功能。性价更加优越，速度是这几款里面zui快的，适用于车间内部，但是不能抗风筋，如需抗风的请选择堆积门。

2.拉链式保温升降快速门：这类门只专门为了低温冷库和高温仓库设计，保温门帘具有隔热的材料，减少能量的损失。这类的升降快速门也叫作拉链式的升降快速门，还有齿轮驱动。

3.普通款升降快速门：与拉链式升降快速门的区别主要在于拉链，此款升降快速门采用的是双排密封毛刷，中间有抗风肋条，因此款较为经济，是目前的经济款。此款适用于车间内部，不走穿堂风的车间，如跨度超过五米，则不适用普通款，推荐使用拉链式升降快速门。

4.柔性堆积式升降快速门：这种升降快速门适用于厂房外部，风压压力非常大的地方，比如机场的停机仓，比普通款有更多的肋条，加强抗风性能。

快速卷帘门的工作过程：

1、由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。

2、顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷门性能好坏的一个标准。