

# 随州508循环水用环氧煤沥青防腐钢管

产品名称	随州508循环水用环氧煤沥青防腐钢管
公司名称	沧州市正泰钢管有限公司
价格	3550.00/吨
规格参数	产品材质:Q235 钢管规格:508*9.5 产品产地:河北沧州
公司地址	沧州市旧州镇强庄子沧狮工业园
联系电话	15350762185

## 产品详情

随州508循环水用环氧煤沥青防腐钢管是由涂料与玻璃纤维布复合使用，这样使用可增强防腐层的机械性能。环氧煤沥青防腐具有优异的电绝缘性，抗水渗透性，抗微生物侵蚀，抗杂散电流，耐热，耐温差骤变等优良性能。防腐钢管是指经过防腐工艺加工处理，可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制管道。

环氧煤沥青漆进行厚涂施工时，以不流淌为宜，配制时一般不必加入稀释剂，但若环境温度过低，粘度较大时，可添加稀释剂1%~5%，同时适当增加固化剂。

沧州正泰位于中国管道生产基地—河北沧州沧狮工业园，东临黄骅港，北靠京、津、京沪铁路交叉过境，国内运输便利；此外距天津新港仅150公里，为出口业务提供了便利的优势条件。

埋地三布五油防腐螺旋钢管是由涂料与玻璃纤维布复合使用，这样使用可增强防腐层的机械性能。三布四油具有优异的电绝缘性，抗水渗透性，抗微生物侵蚀，抗杂散电流，耐热，耐温差骤变等优良性能。

公司现拥有3PE防腐钢管（三层聚乙烯涂层）生产线和聚氨酯保温管道生产线，生产3PE/2PE防腐钢管、

聚氨酯保温钢管，规格219mm-2420mm，消防给水内外涂塑复合钢管，用于输油管道、天然气管道、集中供热管道、城市供水管网。执行标准主要有：DIN30670/DIN30671、SY/T0413-2002、SY/T0315-97、GB/T23257-2009，CJ/T120-2008,可承接钢管外壁环氧煤沥青（一布两油、二布三油、三布四油、三布五油等）钢管防腐，钢管内壁IPN8710无毒饮用水管道专用防腐及水泥砂浆衬里防腐等！