

# 废气处理设备负压喷淋塔可合作 现场定制

产品名称	废气处理设备负压喷淋塔可合作 现场定制
公司名称	默克环保科技（湖南）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区湘府中路80号复地星光商业广场办公1号楼13046号
联系电话	0731-85813339 18962122672

## 产品详情

废气在风机的作用下，通过吸风罩进入过滤塔内，水箱内配有药液（根据现场废气情况配兑），由高压防腐泵从塔体底部提升至填料区（空心多面球），空心多面球本身具体多面性，表面积大，空隙率高，增加水滴和水雾状，使气体与液体充分接触把废气洗涤分解，接下来气体通过喷淋，利用高水压螺旋喷淋使水变成高压雾状，使气体再次洗涤分解，后通过干燥区，气体经过除水雾达到有关废气排放标准，通过排气系统排至大气中。整个净化过程中，气体由下而上，喷淋液体由上而下，喷淋及填料的巧妙设计可去除废气中的粉尘及颗粒物，喷淋液中加入微生物药液，臭气分子被分解、吸收，废气得以净化。

### 1、UV光解参数表

设备型号	建议处理风量(m <sup>3</sup> /h)	规格尺寸(mm)	进出风口尺寸(mm)	功率 (kw)
MK-FY-8000	6000-9000	2000*1000*1200	400*400	4.05
MK-FY-10000	9000-12000	2350*1000*1200	500*500	5.4
MK-FY-15000	12000-18000	2950*1000*1200	600*600	7.5
MK-FY-20000	18000-25000	3600*1000*1200	700*700	10.8
MK-FY-30000	25000-35000	4500*1000*1200	800*800	14.7
MK-FY-40000	35000-45000	5400*1000*1200	800*900	19.5
MK-FY-50000	45000-55000	6300*1900*1320	800*1100	22.5

### 2、净化塔参数表

设备型号	建议处理风量(m <sup>3</sup> /h)	规格尺寸(mm)	配置风机	配置水泵	荷载kg
MK-FY-8000	6000-9000	1500*3600	功率：5.5kW 风压：1300Pa	功率：2.2kw 流量：27m <sup>3</sup> /H 扬程：20m	510
MK-FY-10000	9000-12000	1600*4500	功率：7.5kW	515	

MK-FY-15000	12000-18000	1800*4800	风压：1100Pa 功率：11kW	525	
MK-FY-20000	18000-25000	2000*4800	功率：15kW	540	
MK-FY-30000	25000-35000	2200*6000	风压：1400Pa 功率：22kW	功率：3.75kw	550
				流量：39m/H	
MK-FY-40000	35000-45000	2500*6000	功率：30kW	扬程：24m 560	
MK-FY-50000	45000-55000	3000*6000	风压：1500Pa 功率：37kW	570	
			风压：1600Pa		

以上数据为我司常规标准，客户如因场地限制需调整尺寸，我司可根据现场情况另行配置，实际尺寸以报价单据以及订购合同为准。