# 废气处理设备负压喷淋塔可合作 现场定制

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 废气处理设备负压喷淋塔可合作 现场定制 |
| 公司名称 | 默克环保科技（湖南）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长沙市雨花区湘府中路80号复地星光商业广场办公1号楼13046号 |
| 联系电话 | 0731-85813339 18962122672 |

# 产品详情

废气在风机的作用下，通过吸风罩进入过滤塔内，水箱内配有药液（根据现场废气情况配兑），由高压防腐泵从塔体底部提升至填料区（空心多面球），空心多面球本身具体多面性，表面积大，空隙率高，增加水滴和水雾状，使气体与液体充分接触把废气洗涤分解，接下来气体通过喷淋，利用高水压螺旋喷淋使水变成高压雾状，使气体再次洗涤分解，后通过干燥区，气体经过除水雾达到有关废气排放标准，通过排气系统排至大气中。整个净化过程中，气体由下而上，喷淋液体由上而下，喷淋及填料的巧妙设计可去除废气中的粉尘及颗粒物，喷淋液中加入微生物药液，臭气分子被分解、吸收，废气得以净化。

1、UV光解参数表

| 设备型号 | 建议处理风量(m3/h) | 规格尺寸(mm) | 进出风口尺寸(mm) | 功 率（kw） |
|---|---|---|---|---|
| MK-FY-8000 | 6000-9000 | 2000*1000*1200 | 400*400 | 4.05 |
| MK-FY-10000 | 9000-12000 | 2350*1000*1200 | 500*500 | 5.4 |
| MK-FY-15000 | 12000-18000 | 2950*1000*1200 | 600*600 | 7.5 |
| MK-FY-20000 | 18000-25000 | 3600*1000*1200 | 700*700 | 10.8 |
| MK-FY-30000 | 25000-35000 | 4500*1000*1200 | 800*800 | 14.7 |
| MK-FY-40000 | 35000-45000 | 5400*1000*1200 | 800*900 | 19.5 |
| MK-FY-50000 | 45000-55000 | 6300*1900*1320 | 800*1100 | 22.5 |

2、净化塔参数表

| 设备型号 | 建议处理风量(m3/h) | 规格尺寸(mm) | 配置风机 | 配置水泵 | 荷载kg |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-FY-8000 | 6000-9000 | φ1500*3600 | 功率：5.5kW<br>风压：1300Pa | 功率：2.2kw<br>流量：27m/H<br>扬程：20m | 510 |
| MK-FY-10000 | 90000-12000 | φ1600*4500 | 功率：7.5kW | 515 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 风压：1100Pa | | |
| MK-FY-15000 | 12000-18000 | φ1800*4800 | 功率：11kW | 525 | |
| MK-FY-20000 | 18000-25000 | φ2000*4800 | 功率：15kW | 540 | |
| | | | 风压：1400Pa | | |
| MK-FY-30000 | 25000-35000 | φ2200*6000 | 功率：22kW | 功率：3.75kw | 550 |
| | | | | 流量：39m/H | |
| | | | | 扬程：24m | |
| MK-FY-40000 | 35000-45000 | φ2500*6000 | 功率：30kW | 560 | |
| | | | 风压：1500Pa | | |
| MK-FY-50000 | 45000-55000 | φ3000*6000 | 功率：37kW | 570 | |
| | | | 风压：1600Pa | | |

以上数据为我司常规标准，客户如因场地限制需调整尺寸，我司可根据现场情况另行配置，实际尺寸以报价单据以及订购合同为准。