

福州涂料工程 福州涂料 福州大师漆服务商

产品名称	福州涂料工程 福州涂料 福州大师漆服务商
公司名称	福州平衡建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区鼓山镇长春路66号东榕公寓2#楼10号门店
联系电话	13788898176

产品详情

乳胶漆的施工工艺是怎样的呢？

一、处理基层，进行墙面乳胶漆施工前我们应该先确保施工的基层干燥整洁、表面平整光滑。如果墙面上有裂缝什么的，福州涂料价格，要及时修补，如果有灰块的话则要用开刀铲除。

二、刮腻子，一般来说腻子要刮两遍。di一遍是横向刮平，福州涂料，要求光滑、紧实。等到腻子干了以后用粗砂纸做打磨处理，确保平整度。之后刮第二次腻子，这时候是竖向刮平，与之前一次的方向相互垂直。在用粗砂纸打磨后检查是否平整，如果没有达到要求还要继续刮腻子。

三、进行涂装，墙面乳胶漆施工工艺非常讲究施工环境，所以在涂装时应该保证基层的含水率小于10%，而ph的值要小于9.5，现场温度大于10。搅拌好墙面乳胶漆之后按照竖、横、竖的施工方式来涂抹，千万不可以随意变更方向。

涂料涂层颜色不均匀常见于涂刷等属于聚乙烯醇类涂料涂刷的内墙或平顶上，表现颜色不一致，遮盖力差。其原因是：1、混凝土或砂浆基层养护的时间短，强度低，太潮湿。2、使用的不是同一批涂料，颜色掺入量有差异。3、基层施工接槎留的位置不统一，有明显接槎，福州涂料供应商，表面颜色深浅不一致。4、基层表面光滑度不一致，吸附力不同。5、涂料没搅拌均匀或任意加水，使涂料颜色深浅不同。

家装选用水性木器漆的原因

首先，我们分析一下油性木器漆和水性木器漆的典型组成。虽然不同品种的涂料组成有很大的区别，而对于一般的木器清漆而言，主要的组成成分是：树脂、助剂和溶剂。其中油性木器漆的组成成分是：35

%的有机溶剂，35%的树脂乳液，福州涂料工程，25%的颜料填充物，5%的助剂；而水性木器漆的组成成分是：40%的水，30%的树脂乳液，25%的颜料填充物，5%的助剂。

福州涂料工程-福州涂料-福州大师漆服务商(查看)由福州平衡建材有限公司提供。福州平衡建材有限公司（www.fzphjc.com）位于福州市晋安区鼓山镇长春路66号东榕公寓2#楼10号门店。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州平衡建材在室内涂料中享有良好的声誉。福州平衡建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。福州平衡建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。