

# LNG低温装卸臂

产品名称	LNG低温装卸臂
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

LNG低温装卸臂通常尺寸为DN50、DN80，材质可选304L，316L。

低温装卸臂结构：由立柱、液相臂、气体回收臂、平衡装置、氮气吹扫装置、导静电装置、低温旋转接头以及紧急切断阀等机构组成。

低温装卸臂适用于石油液化气（LPG）、液化天然气（LNG）、液氮、低温乙烯等介质的装卸车。低温鹤管的选型视其工作输送介质而定。低温鹤管转动灵活性、耐低温等优点。使用安全可靠，操作轻便灵活，安装维修方便，密封性能好。

LNG装卸臂的关键部件是低温旋转接头，该部件采用不锈钢制造；应用滚道能够承受苛刻的轴向、径向力矩负荷；转动灵活、密封结构独特；采用耐磨、耐腐蚀的增强聚四氟乙烯材料，内嵌不锈钢弹性骨架，密封面经抛光处理，密封可靠、耐压强度高，适用介质广泛。

LNG低温装卸臂性能：

LNG装卸臂、低温装卸臂应能适用低温操作条件、使用寿命长、安全可靠等特点。LNG装卸臂、低温装卸臂应能保证实现装车平台与槽车之间的连接，满足流体流通的要求。在总体设计或零部件选型设计时应考虑更换旋转接头密封圈方便。同时为了作业的安全，必须防止静电、摩擦或碰撞产生火花。