

中君泓发 彩色混凝土沥青路面修补 沥青路面修补

产品名称	中君泓发 彩色混凝土沥青路面修补 沥青路面修补
公司名称	中君泓发(北京)市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号--D11944
联系电话	13910737932

产品详情

沥青路面的施工准备

首先是沥青施工原材料的选用。沥青材料的选用。在道路施工过程中，沥青材料的选用一定要根据道路所在地区的地形、气候、人口数量等因素，综合各种因素选用合适的沥青材料；第二，粗集料的选用。在道路沥青路面施工的过程中，粗集料的选用应该严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》的相关规定进行选取。在选取粗集料的时候一定要保证材料的清洁、干净、干燥，保证材料具有更大的强度和抗磨损能力；第三，细集料的选用。沥青细集料的选取一定要严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》的相关规定，保证材料的干净、无杂质；第四，沥青路面填料的选用。在填料的选用中要把石灰岩的矿粉作为不二之选，在利用之前应该取出里面的泥土杂质清除，保证干净。

想了解更多关于沥青路面的相关资讯，请持续关注本公司。

沥青路面质量控制要点

沥青面层质量控制应符合下列规定：

(1) 沥青混合料质量应符合下列规定：

1) 道路沥青的品种、标号应符合国家现行有关标准和设计规范要求；

2) 沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等的质量及规格应符合设计及规范要求，沥青混合料粗集料应采用反击破或圆锥破生产工艺；

3) 热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料、SMA混合料应检查出厂合格证、检验报告并进场复验，彩色混凝土沥青路面修补，拌合温度、出厂温度应符合设计及规范要求；

4) 沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求。

(2) 沥青混合料面层压实度、总厚度、上面层厚度及弯沉值应符合设计规定。

1) 面层表面应平整坚实，接缝紧密无枯焦，不得有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物；面层与路缘石、平石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象，如图7.4.2；

2) 沥青面层的纵段高程、纵线偏位、平整度、宽度、横坡、井框与路面高差、抗滑等均应符合设计及规范要求；

3) 热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，沥青路面修补，方可开放交通。

以上内容由中君泓发为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

重视不够的问题影响

路面结构层放水与排水

要避免水对路面的破坏，一是要防止或减少水进入结构层内，另外还必须想办法将进入结构层内部的水排出结构层外。习惯上，路面设计时对这两个方面可采取的设计措施重视不够，不考虑路面结构层排水，铺设沥青路面修补，也不设置有效的防水层，廊坊沥青路面修补，这对避免路面早期破坏是极为不利的。设置路面结构防水层和排水层，是阻止水渗入基层的很好的措施。另外，应建立渗水排出通道，使结构层内的水迅速排出路基，如可以在硬路肩下设置碎石（或砂砾）垫层或盲沟，以达到上述目的。

以下内容由中君泓发公司为您提供，今天我们来分享沥青路面的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

中君泓发(图)-彩色混凝土沥青路面修补-沥青路面修补由中君泓发(北京)市政工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中君泓发(北京)市政工程有限公司(www.zjhf.top)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为沥青具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!