

东丽PPS(代理商)

产品名称	东丽PPS(代理商)
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	东丽:东丽PPS中国** PPS:东丽PPS价格 日本:日本东丽PPS代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

东丽PPS(代理商)，日本东丽PPS一级代理商，日本东丽PPS PA66代理商，日本东丽PPS PBT总经销商，

PPS塑料 (聚苯硫醚) 英文名称:Phenylene sulfide 比重:1.36克/立方厘米 成型收缩率:0.7% 成型温度：300-330

物料性能 :1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。

PPS一般性能,外观白色、高结晶度、硬而脆的聚合物，密度为1.3，改性后会增大，吸水率极小，一般只有0.03%左右，阻燃性好，氧指数高达44%以上,它在塑料中属于高阻燃材料。

PPS机械性能不高，冲击强度低。玻璃纤维增强，高冲击强度，高刚性，弯曲模量可达3.8Gpa，无机填充改性后可达到12.6Gpa，耐蠕变性好，硬度高;耐磨性高，磨耗量小，自润性好。

PPS优异的热性能，短期能耐260℃，可在200~240℃下长期使用；其耐热性与PI相当，仅次于F4塑料，这在热固性塑料中也不多见。

PPS电性能突出，介电常数和介电损耗值都较低，并且在较大的频率、温度及温度范围变化不大，耐电弧好，常用于电器绝缘材料，用量占30%左右。

供应PPS 日本东丽 AX.AX.AM .AM.E.ARB..供应PPS.AX日本东丽玻纤增强% 高抗冲击.高韧性.供应P
PS.AX日本东丽 玻纤增强% 高流动,低亮点 .供应PPS.A日本东丽 玻纤增强% 高流动 .供应PP
S.A日本东丽 玻纤增强% 标准级 .供应PPS.AM日本东丽 玻纤/无机增强% 高强度.低翘曲.供应PPS.
A日本东丽 玻纤增强% 高韧性