

窜动砂弯机是近两年来的新式设备

产品名称	窜动砂弯机是近两年来的新式设备
公司名称	山东鸿志木工机械有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区泰山路1号
联系电话	15315880367

产品详情

- 1、穿好工作服、戴好护发帽、穿安全鞋、佩戴必要的劳动防护用品，如防尘口罩、护目镜、护耳器。
- 2、检查工作环境，地面要平坦干净，木料堆放整齐，不得放在人行通道上。工作场所的照明度应符合设计要求。
- 3、检查刀具是否锋利，有无缺口或裂纹，锯片有无尘埃附着，发现问题，及时处理。
- 4、装刀具时要慢慢插入主轴中，先用手转动螺帽，再用扳手拧紧。
- 5、向各滑动部位、手摇把手的轴承、齿轮、链条等转动机构中注入适当的机油，检查各处的螺帽和螺钉有无松动。
- 6、在确认限位器位置的同时，检查是否固定牢靠。
- 7、检查三角皮带是否损坏，防护罩是否损坏，固定螺钉是否松动。
- 8、检查安全装置有无异常，确认制动器能否在10s内制动。

- 1、穿好工作服、戴好护发帽、穿安全鞋、佩戴必要的劳动防护用品，如防尘口罩、护目镜、护耳器。
- 2、检查工作环境，地面要平坦干净，木料堆放整齐，不得放在人行通道上。工作场所的照明度应符合设计要求。
- 3、检查刀具是否锋利，有无缺口或裂纹，锯片有无尘埃附着，发现问题，及时处理。
- 4、装刀具时要慢慢插入主轴中，先用手转动螺帽，再用扳手拧紧。
- 5、向各滑动部位、手摇把手的轴承、齿轮、链条等转动机构中注入适当的机油，检查各处的螺帽和螺钉有无松动。
- 6、在确认限位器位置的同时，检查是否固定牢靠。
- 7、检查三角皮带是否损坏，防护罩是否损坏，固定螺钉是否松动。
- 8、检查安全装置有无异常，确认制动器能否在10s内制动。

窜动砂弯机是近两年来的新式设备，现在广泛运用于木门，衣柜橱柜门，相框等表面雕琢后然后用抛光机打磨表面和凹槽面，还能够用于底漆前的抛光打磨，节约油漆，使喷漆后光泽度十分好，一同喷面漆后的细磨也能够用抛光机来打磨，这么大大节约了人工，在节约人工本钱的一同也大大跋涉了产品打磨的均匀度，是木匠工作的好帮手。使用窜动砂弯机前应对环境做以下检查操作者的手脚要远离旋转的抛光头是近两年来的新式设备，现在广泛运用于木门，衣柜橱柜门，相框等表面雕琢后然后用抛光机打磨表面和凹槽面，还能够用于底漆前的抛光打磨，节约油漆，使喷漆后光泽度十分好，一同喷面漆后的细磨也能够用抛光机来打磨，这么大大节约了人工，在节约人工本钱的一同也大大跋涉了产品打磨的均匀度，是木匠工作的好帮手。

使用窜动砂弯机前应对环境做以下检查操作者的手脚要远离旋转的抛光头