

清远仿木栏杆厂家安装

产品名称	清远仿木栏杆厂家安装
公司名称	清远市辉也纳建材有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:清远辉也纳 型号:叉型, 梯形, 单车型 产地:广东
公司地址	英德市白沙镇石园村委会兰路洲北面自建三层楼房一楼102室
联系电话	18816891168

产品详情

近年来,不少的公园、景区、河边等等都安装上了水泥栏杆,这些水泥栏杆的样子变化成为仿木栏杆,给人们带来了视觉上的享受,那安装的时候需要注意哪些事项呢。小编带你来了解下。

仿木栏杆安装需要注意事项:

一、安装起伏

道路或河流的都有些部分不平衡的。制造商可以要求客户在预留基础孔时尽可能多留大一些。毕竟做基础梁时,施工单位也不可能做到毫无差距。通常我们的15*15CM立柱要求预埋孔为25*25*20CM,不过一般建议客户预埋15CM,但预留孔深好还是18-20CM。

二,斜坡安装

有些地方有斜坡。如果斜率很小,则可以调整。如果坡度比约为2:1(即27度),那么在测量地形时我们应该注意地形。试着加长3-5CM。当涉及到切割斜面时,不会因为差几公分导致无法安装。

三,安装和调整

在安装时,每当安装10-15跨度时尽量进行调整。经过短时间的调整,整体不会有大的波动。安装前可以与厂家的技术人员进行沟通,获取点安装小技巧。

四,沟缝处理

栏杆全部拉直后就可以进行美化工作。首先使用砂浆填充柱子和围栏之间的连接,使其充满并形成一个

整体。然后可以用制造商配送的涂料进行涂抹。在使用前必须加入适量的稀释剂，这样刷起来没有厚重感，让其更贴近自然。

仿木栏杆喷漆喷涂工艺技术要点：仿木栏杆喷漆喷涂工艺技术要点在涂漆过程中，应注意仿木条在表面上的均匀度，光洁度等，使涂料表面均匀，亮度均匀。

部件表面不应有误差，泄漏涂层，涂层不应有剥离，涂层应均匀，无明显皱纹，脱落，气泡等。

涂层厚度，涂装次数应符合设计要求，刷(喷涂)底漆，成品和保护漆，成品颜色和业主同意(面漆颜色和施工合同一致)。

喷涂工艺要点： 涂料的混合，混合要点，以及下一个和下一个

涂层间隔等，由技术人员根据涂料制造商提供的产品手册，检验报告指导施工。

刷涂

工具，应用于涂装工具的特性，如使用其他涂料，然后一套完整的工具彻底清洗。