

# 钢木试验台 武汉得创净化设备

产品名称	钢木试验台 武汉得创净化设备
公司名称	武汉得创净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区发展大道1168号力腾乐荟对面
联系电话	15927393984 15927393984

## 产品详情

天平台、高温台?

- 1、台面：中心台面选用25mm厚花岗岩大理石制作，内外边缘均采用圆弧处理。?2、结构：分体式结构，三级防震，60\*40\*1.2mm钢架与减震地脚、减震钢板、减震胶球组合，隐蔽式安装，配置水平微调工具。?
- 3、柜体：18mm厚E1级优质环保型、防潮型双面高压板；所有断面经优质2mmPVC封边防水处理。四边倒角圆滑处理。所有板件采用三合一连接件，钢木试验台，结构稳固，承重性能好且易于拆迁。?
- 4、门板及面板：?18mm厚E1级优质环保型、刨花板做基材；外、内表面用进口防火板封面，所有断面经优质2mmPVC封边防水处理。四边倒角圆滑处理。

钢架?

- ??1 )，全部采用40 × 60 × 1.5mm优质方钢焊接的钢架结构，承重250kg/m<sup>2</sup>以上之荷重功能。整体结构以五金配件级组合而成，可边续组装，并具方便拆装、重复使用功能。?
- ??2 )，连接件采用1.5mm优质钢板加工制作；?
- ??3 )，钢架连接方管为40 × 60 × 1.5mm优质方钢焊接而成，箱体下用20\*40mm方钢支撑。?
- ??4 )，表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；?
- ??5 )，主体支撑框架根据人性化设计；根据用户需要，可站可坐设计。

1.2台面材料要求有较强的耐高温、耐腐蚀、抗酸碱、抗冲击力能力；上海威盛亚实芯理化板台面？

1.3木制板材表面平整，刺；？

1.4实验台面均匀平整，边缘切割整齐，边角圆滑过渡；？2.下料工序：？

2.1、颜色一致，无划痕，无碰伤、无压痕、点等缺陷；？2.2、尺寸公差：长、宽、厚 $\pm 0.3\text{mm}$ ；？2.3、板边不直度 $\pm 0.5\text{mm}$ ；？2.4、板面曲度；？

2.4.1、对角线长度 $> 1400\text{mm}$ 时，允许值 $2\text{mm}$ ；？

2.4.2、对角线长度 $< 1400\text{mm}$ 或 $700\text{mm}$ 时，允许值 $2\text{mm}$ ；？2.4.3、对角线长度 $< 700\text{mm}$ 时，允许值 $1\text{mm}$ ；？2.5、？邻边垂直度：两对角线长度 $1\text{mm}$ ；？

2.6、？崩边范围：台面、屉面、立板、门板下料崩边 $0.5\text{mm}$ ，正面不得超过 $3\text{mm}$ ，层板、背板、挡板等下料崩边 $1\text{mm}$ 不超过 $7\text{mm}$ ；？

2.7、锯面与划线位移 $< 0.2\text{mm}$ ；？3.钻工工序：？

3.1、置度：孔与孔、孔与边的位置误差 $0.4\text{mm}$ ；？

3.2、孔深：孔径 $\pm 0.1\text{mm}$ ，不允许失圆；孔深 $\pm 0.4\text{mm}$ ，不允许裂面；？3.3、边崩裂：孔崩边 $0.3\text{mm}$ ；通孔 $0.5\text{mm}$ ；？3.4、钻孔后无明显机械创伤、脱层、迸裂等缺陷；？4.开槽：？

4.1、槽宽公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ；？4.2、槽深公差 $< \pm 0.5\text{mm}$ ；？4.3、中心线位置偏移值 $< 0.3\text{mm}$ ；？4.4、崩边宽度 $1\text{mm}$ ；？5.铣铣：？

5.1、四边平直，无明显凹凸现象；？5.2、孔尺寸误差 $1\text{mm}$ ；？

5.3、形孔应按实物尺寸套合，间隙 $1\text{mm}$ ；？

5.4、孔崩边正面 $0.5\text{mm}$ ，反面 $0.2\text{mm}$ ；？

5.5、铣弧度要求平整、圆滑，凹弧半径（R） $100\text{mm}$ ，凸弧半径（R） $25\text{mm}$ ；？5.6、铣圆弧、鸭嘴边应表面平整，弧度均匀一致，不得有波浪形状；？6.机封边：？

钢木试验台-武汉得创净化设备由武汉得创净化设备有限公司提供。武汉得创净化设备有限公司（[www.w HDCJH.com](http://www.w HDCJH.com)）有实力，信誉好，在湖北武汉的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进得创净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！