

# 接缝顶部用氯丁橡胶棒施工

产品名称	接缝顶部用氯丁橡胶棒施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	类型:橡胶棒 材质:氯丁橡胶 用途:面板坝专用
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

接缝顶部用氯丁橡胶棒性能：

鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形。同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑接缝顶部用氯丁橡胶棒，接缝顶部用氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水。接缝顶部用氯丁橡胶棒同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用。即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

接缝顶部用氯丁橡胶棒分类：

通用型（硫磺调节型和硫醇调节型、混合型）、型（粘接型和其他特殊用途型）。

氯丁橡胶号：氯丁橡胶是由氯丁二烯经乳液聚合而成的橡胶，按用途不同氯丁橡胶可分成通用型、型，其中通用型按聚合时加入的分子量调节剂（终止剂）不同分为硫磺调节型（简称G型）、非硫磺调节型（简称W型或54-1型）和混合型。

国产氯丁橡胶的牌号中的英文字母CR表示氯丁橡胶的类型，1表示硫磺调节型、2表示非硫磺调节型、3表示混合型。

第二位数字表示氯丁橡胶的结晶速率，0表示无结晶、1表示微结晶、2表示低结晶、3表示中结晶、4表示高结晶。

我们接缝顶部用氯丁橡胶棒厂家常年生产销售多种工程橡胶制品，有着多年的接缝顶部用氯丁橡胶棒生产销售经验，管理和技术人才，先进的设备，为您打造坚实的质量基础。

## 接缝顶部用氯丁橡胶棒常用型号

接缝顶部用氯丁橡胶棒规格型号 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号。20型接缝顶部用氯丁橡胶棒价格为每米2-80元，因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准。

## 接缝顶部用氯丁橡胶棒的原料分析：

接缝顶部用氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，接缝顶部用氯丁橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。氯丁橡胶别名：氯丁二烯橡胶分子量:88.5365密度：1.15-1.25 (g/cm<sup>3</sup>) CAS编号：9010-98-4  
分子结构式：密度1.23 - 1.25g/cm<sup>3</sup>玻璃化温度?40 - 50 ° C，碎化点?35 ° C，软化点约80 ° C，230 - 260 ° C下分解。