

聚四氟乙烯夹层垫片 标准件

产品名称	聚四氟乙烯夹层垫片 标准件
公司名称	镇江志翔防腐管道设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:标准件 样品或现货:样品 型号:垫片
公司地址	中国 江苏 扬中市 扬中市三茅镇联丰港港西北路498号信箱
联系电话	86 0511 85927771/88093756

产品详情

是否标准件	标准件	样品或现货	样品
型号	垫片	材质	四氟
特征			

聚四氟乙烯夹层垫片是一种良好的静密封材料，它是由石棉板，橡胶等具有弹性的材料用聚四氟乙烯包履复薄片组成的具有弹性的密封弹片。聚四氟乙烯具有突出的耐化学腐蚀性能及使用温度范围（-180 ~ +250）广的特点，除高温溶融碱金属与元素氟外它不受任何化学药品侵蚀。它的摩擦系数很低，具有优良的耐气候性能，是最好的不粘材料。

规格

外径	内径	厚度
17/8(48mm)	1/2"(12.7mm)	0.04"(1.02mm) 1/15"(1.6mm) 3/16"(4.8mm)
2-1/4"(57mm)	3/4"(19mm)	1/4"(6.4mm)
2-5/8"(67mm)	1"(25.4mm)	
3-3/8"(86mm)	1-1/2"(38mm)	
4-1/8"(105mm)	2"(51mm)	
5-3/8"(136.5mm)	3"(76mm)	
6-7/8"(175mm)	4"(102mm)	
8-3/4"(222mm)	6"(152mm)	
11"(279mm)	8"(203mm)	

用途

聚四氟乙烯夹层垫片用作管道法兰及橡胶、塑料、搪瓷、石墨等产业机械设备接合中处的密封材料。

[上一页](#) [下一页](#)