

监控服务器、主机

产品名称	监控服务器、主机
公司名称	济南泰格电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市高新区齐盛广场5-901
联系电话	0531-88567889-801 15069196988

产品详情

XTG-2000(系列)智能监控一体机是我公司开发的新一代主机产品，集环境监控、动力监控、安防监控、视频监控、门禁管理以及用户方系统，第三方保障系统等全面整合为一体，实现了分布式场站的一体化综合监测与智能控制管理。

功能特点：

l 集“数据收集、传输转换、核心处理、画面展示、查询报警”五大功能模块为一体；

l 15.1寸液晶触摸屏，分辨率最高支持1920* 1080；

l 标准19英寸2U上架服务器机箱，支持来电自启、延时启动；

l 后置双千兆网口、6个USB3.0、1路VGA、1路HDMI接口；

l 全RJ45数据接口，所有接口具备POE供电输出功能、所有接口具备信号和电源输出指示功能；

l 前置带安全锁“维护舱”设计，所有数据线路从正面进行连接和维护；

l 前置6路LAN口，可接入标准网络设备，可通过外接交换机无限扩容；

l 2路RS-232接口、4路RS-485接口，可连接各类串口设备；

l 8路DI信号输入接口、4路DO继电器输出接口；

I 独立短信、电话报警接口，集成音响功能，可播放报警语音。

产品参数：

型号	XTG-2000	XTG-3000
处理器	Intel 酷睿 i3	Intel 酷睿 i5
内存	DDR4 4G (支持16G)	DDR4 8G (支持16G)
硬盘	希捷1T/西数1T	希捷2T/西数2T
WAN	2个10/100/1000M自适应网口	
LAN	6个10/100M自适应网口	
USB	前置2个USB 3.0，后置4个USB3.0	
供电	220VAC 50HZ	
RS-485接口	2路	
开关量输入 (DI)	6路	
开关量输出 (DO)	4路	
语音报警	标配	
VGA		
HDMI高清接口		
工作温度	-20 ~ 60	

环境温度	
工作环境湿度	10% ~ 85%
外形尺寸 (mm)	宽428*深420 *高88