

混凝土面板坝GB柔性填料

产品名称	混凝土面板坝GB柔性填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5530.00/吨
规格参数	类型:塑性止水材料 型号:GB,SR 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

混凝土面板坝GB柔性填料的原材料：

混凝土面板坝GB柔性填料以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。混凝土面板坝GB柔性填料的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。

混凝土面板坝GB柔性填料的检验方法：

接缝变位完成后 施加水压力的状况 试验对象：混凝土面板坝GB柔性填料 (表层加GB复合板)
接缝变位：5cm张开,10cm沉陷 接缝变位速度：1mm/min GB 流程：110cm 水压力：300m水头
稳压时间：20天 试验结果：不漏水。混凝土面板坝GB柔性填料流动进入接缝腔体后的止水性能
试验对象：流动进入接缝腔体内的混凝土面板坝GB柔性填料 接缝变位：5cm张开,10cm沉陷水压：2.6
M Pa 持续稳压时间：24h 结果：不漏水。

混凝土面板坝GB柔性填料施工方法：

对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条;后再填满接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，后覆盖上PVC保护盖板。

混凝土面板坝GB柔性填料的工作原理：

1998年以前完工的30座100
m以上的面板坝中，有约1/3的坝蓄水后漏水量大而采取了减少漏水的工程措施。为提高100 m以上高而橡胶止水带的安全可靠性与耐久性，对其橡胶止水带结构型式及柔性填料的性能等进行了研究，提出了高钢筋混凝土坝的设计原则，阐述了混凝土面板坝GB柔性填料的工作原理并确定了性能控制指标。

混凝土面板坝GB柔性填料价格

混凝土面板坝GB柔性填料主要用于混凝土面板嵌缝止水，尤其适合作为表面塑性嵌缝材料。混凝土面板坝GB柔性填料价格为每吨7000元-12000元，因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询为准。

混凝土面板坝GB柔性填料的性能：

混凝土面板坝GB柔性填料价格防渗性能优异、耐老化，在水压下流动性强，塑性大，且具有与混凝土面粘结性强，自粘性好，伸长率大等特点，是一种理想的嵌缝止水材料。SR塑性填料配方采用的纳米材料粒径小、表面积大、表面活性高，与橡胶浆基料溶合均匀后，相当于增加了橡胶浆基料的比例，降低了配方的颜基比，因此可以提高SR配方的抗渗性、延伸性、粘结性等。