

钢筋桩头止水环可反复膨胀

产品名称	钢筋桩头止水环可反复膨胀
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	1.00/个
规格参数	类型:止水环 材质:橡胶 规格:16mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢筋桩头止水环产品介绍：

钢筋桩头止水环是我公司经反复实验和有关工程实践后，向混凝土支模对拉螺栓工程推荐的一种新产品，钢筋桩头止水环由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，钢筋桩头止水环靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。钢筋桩头止水环是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。

钢筋桩头止水环技术指标：

序号项目单位标准

1吸水膨胀率浸泡24h(%)100%

2吸水膨胀率%230%

3耐热性 80 ×5h无流淌

4耐低温柔性 -20 （2h绕20mm圆棒无裂纹）

5耐水性（自由状态）浸泡24小时无碎块

6拉伸强度MPa 0.1

7延伸率% 200

8密度1.3

9溶出物% (240h) 4

中孔内径分别有 ϕ 10、 ϕ 12、 ϕ 14、 ϕ 16、 ϕ 18、 ϕ 20等几十种，可根据工程设计需要加工制造！

钢筋桩头止水环安装方法；

钢筋桩头止水环主要是用于盾构管片在安装过程中的螺栓孔的防水。钢筋桩头止水环采用遇水膨胀橡胶，利用螺栓压密和橡胶膨胀双重作用加强防水。钢筋桩头止水环又叫对拉螺栓膨胀止水环是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的遇水膨胀止水新产品。

钢筋桩头止水环使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。