

宝安防水补漏

产品名称	宝安防水补漏
公司名称	深圳市顺添建筑装饰防水工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	顺添建筑装饰:a 顺添堵漏公司:b 宝安:c
公司地址	深圳市宝安区全深圳均可上门服务
联系电话	13714435114

产品详情

多年工作经验的施工队保证工程质量,我公司签约的客户,终生维护!!!!公司衷心感谢新老客户一如既往的支持和帮助,本公司将一如既往的“以诚信为本”的经营理念,以独有的"防水堵漏经验和严格质量保证体系来保证.

地下室,卫生间,阳台,厨房,天面,外墙,窗户,游泳池,蓄水池,地下室,地下车库,地下通道,热力管道,地铁工程,人防工程,污水处理池,电缆沟坑,矿井通道,电梯井,基坑等一切建筑物的防水补漏

防水工程:

防水工程:一,承揽大小型房屋,地下室防水维修,维护和各种防水工程设计。

二,建筑防水工程包括:屋面防水,桥梁防水,地下室防水,空腔防水,隧道防水,卫生间防水,外墙防水,游泳池防水,各种金属面和混凝土面的防水工程。堵漏工程:一,地下室,地下车库,游泳池,卫生间,地下通道,砼裂缝渗漏水,带水堵漏的防水维修工程。

二,屋面砼板裂缝,穿墙管,墙角,渗漏水,带水堵漏工程。

三,各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝,伸缩缝,施工缝,结构缝的堵漏密封。

四,地铁,电缆沟,涵洞,污水处理池,垃圾填埋场防渗,砼裂缝渗漏水,带水堵漏工程。

五,各种水池,消防池,泵房,电梯井,人防通道,等项目带水堵漏工程。

六,水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏,防渗,坝体混凝土裂缝,隧道,桥梁,的防渗补强,防水维修工程。

一、材料选择

挑选弹性防水浆料，弹性防水材料是当今上的修建防水材料之一，其效果机理是浆料进入底材外表的毛细孔、裂缝并发生化学反应，构成一层不透水的结晶带与底材融为一体达到彻底防水意图，在涂改后短时间内好可抵受压力，在高水压情况下，其防水效果不变，并且不含有任何腐蚀物质，施工时方便快捷，对环境无任何影响损坏，是新型环保防水材料之一。

二、施工准备

1、

将屋面女儿墙、天沟等防水基面上凸突物铲除，如有外露钢筋，应将钢筋凿低至平面内2cm，对于凹低位应将杂物清除，并要求工作基面稳固洁净、无尘、平整光滑、无油无脱落物及其他碎屑物质。

2、对于表面存在着油污部位应用清洁剂清洁至洁净为准。

3、防水施工前用清水对准备施工的工作基面湿润，以无为准。

三、施工工艺及工艺流程

1、按比例将弹性防水浆料添加剂倒入大容器中（视实际情况需要多可添加不超过一公斤清水，与添加剂拌匀），然后再将粉剂倒入液体中，用电动搅拌器或人工充分搅拌，将混合液体搅拌至无沉淀的乳胶状为宜，操作过程中应保持间断性搅拌，以防止出现沉

淀。

2、先用毛刷湿润施工底材基面，以增加防水浆料渗入底材内部的渠道，以底材基面湿润而无明水为宜。

3、
使用毛刷将混合浆料均匀涂于湿润而无水的底材基面上，应仔细检查是否有瑕疵或漏刷。

4、待一层防水层干涸后（约4小时），再按以上操作程序进行第二层防水层涂抹施工。

5、防水层施工完成后，应在24小时内避免淋水及太阳暴晒。

6、防水层完全干涸后，方可进行保护层或其它覆盖层的施工。

四、质量要求：

1、防水浆料比必须按照要求进行严格操作，不得随意改变比。

2、基层应平整、无起砂，节点部位应严格按照有关规定执行施工。

3、已完成的防水层在没有做水泥砂浆保护层之前，不得有铁器钢钉、钢筋、脚手架等有棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层。

4、严禁穿高跟鞋进入防水层施工现场内，以免破坏防水层。

