

长清区EC2000聚合物粘结砂浆厂家地址

产品名称	长清区EC2000聚合物粘结砂浆厂家地址
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:中固伟业 型号:EC2000 产地:山东省济南市长清区归德镇
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

产品详情

哪里能找到保温板粘结砂浆专业生产厂家、双组份保温板粘结剂备案、挤塑板粘结剂、聚苯板粘结剂、修补砂浆价位、质量好的抗裂砂浆生产厂家,哪里能找到水泥砂浆厂家,高强修补砂浆、哪个牌子好,制造商,厂家,粘结砂浆多少钱一吨,一桶多少公斤,新报价,RC聚合物修补砂浆市场报价,优质防水砂浆销售点,本地经销商、价格便宜的砂浆厂家哪里有、使用效果微膨胀、规格、种类、型号、加固砂浆使用效果、防水砂浆样板图、聚合物防水砂浆效果怎么样、如何挑选、性能指标、用量、一公斤多少钱、生产基地、加固砂浆生产商、修补砂浆、粘结砂浆、砌筑砂浆、抗裂砂浆批发店

本公司专业生产聚合物水泥砂浆系列多年,质量有保障、厂家发货、价格便宜,有聚合物防水砂浆、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂砂浆、聚合物修补砂浆、聚合物加固砂浆、瓷砖粘结剂、保温板粘结剂、混凝土界面剂等,欢迎来电咨询。

青州聚合物粘结砂浆厂家、保温板粘结剂营业部

保温板粘结剂规格:50公斤/袋、25kg/袋

产品说明 特征CHARACTERISTICS

本品采用水泥、精制石英砂等硬质填料、进口有机高分子化学原料科学配比、合理级配加工而成。具有施工和易性好、粘结力强、耐冻融等特点。

用途 APPLICATION

本品主要用于外保温施工中粘贴挤塑板、聚苯板等各种保温材料。

性能 PROPERTIES

标准\时间 调整时间 (min) 晾置时间 (min) 调整时间 (min) 拉伸粘接强度 (Mpa) (与10kg/m³聚苯板) 亚剪胶结强度 (Mpa)

与地转 与花岗岩 与混凝土 青州聚合物粘结砂浆厂家、保温板粘结剂营业部 试验指标 10 150.23
0.11, 苯板破坏 1.5-2.7 1.6-2.9 4.2

JC/T547-94 > 5 10 < 0.50 < 0.17 1.00

DBJ01-94-02 > 5 10 0.30 0.11, 苯板破坏 1.00

青州聚合物粘结砂浆厂家、保温板粘结剂营业部 施工 CONSTRUCTION

- 1、基层处理：基面应坚实、清洁。
- 2、材料配制：按照干粉料重量的20-25%加水搅拌均匀，搅拌好的料浆宜在2小时内用完。
- 3、粘贴施工：用齿型刮板将搅拌好的砂浆均匀涂抹在工作面上，每次涂布面积约1m²(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将被粘物揉压于工作面上即可。
- 4、参考用量为3~4kg/m²。

5、铺贴后自然养护，不得洒水养护，建筑面层施工应在养护5天后进行。

包装储存 PACKAGE & STORAGE

1、包装：牛皮纸塑膜袋，内衬防潮塑料膜，包装规格为50公斤 \pm 1公斤/袋。

2、储存：储存在干燥通风处，避免日晒，注意防潮、防水，储存期6个月。