

## FTTH光电综合配线箱-ONU多媒体箱价格表

产品名称	FTTH光电综合配线箱-ONU多媒体箱价格表
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

FTTH光电综合配线箱-ONU多媒体箱价格表  
FTTH光电综合配线箱-ONU多媒体箱价格表  
FTTH光电综合配线箱-ONU多媒体箱价格表

## FTTB楼道箱

安装在楼道、弱电竖井等位置，供一个或多个单元间共同使用，内部可安装ONU、IAD以及光、电配线装置等设施的箱体。能包装两台ONU设备安装空间，并能满足设备双面出现要求。配线模块满配时容量可达300回线110高频模块。风道设置合理，保证良好的散热功能。

所有通风开口具有防尘装置，并具有防止虫和啮齿类动物浸入的功能和便于清洁维持或更换。

### GPXB01产品特点

- 内部分三个功能区：从上到下分别是配电区、设备区、配线区；
- 配电区含1个3位电源拖线板、输入接线排、空开（可选）；
- 设备区可安装2台ONU，每台ONU标准配置16个FE接口，16个POTS口；
- 配线区采用110模块，分左右两区，共计300回线。左区为设备模块区，用来接续来自ONU的数据线及语音线，右侧接续来自用户的5类线，中间用跳线开通相关业务；
- 箱体内配置1个标准的12芯熔接盒，供光缆熔接和冷接，并提供光缆过路功能；

## SPX2d-02-J-01-A型光网络箱

概述 SPX系列宽带接入用综合配线箱（网络接续箱）是综合布线系统必需的辅助设备。主要用于安装网络交换机、光电转换器及其他器件等。不仅起着光纤接入、光电转换等作用，而且担负着管理及调度等功能。该产品整体美观，操作方便，管理灵活，各项性能完全符合YD/T1313 - 2008《宽带接入用综合配线箱》标准。

### 特点

内部可安装电源插座、网络交换机、光电转换器、光纤熔接盒以及各种规格数据配线模块等；

在箱内能实现光电设备连接，达到光电转换目的；

具有可靠的光缆、电缆固定和保护装置；

具有可靠完善的接地装置；

具有富余光纤、光缆的贮存空间，且光缆无论在何处转弯其弯曲半径大于光缆直径的20倍，光纤在箱体内部布放时，其曲率半径  $> 37.5\text{mm}$ ；

箱体具有很好的散热性能，室外型装有降温装置；

室外型箱体采用不锈钢材料制成,具有可靠的密封性和防护性能；

结构牢固，具有优异的防盗和防破坏功能；

箱体采用静电环氧粉末喷涂，表层防护性能可靠；

具有壁挂式、嵌入式、落地式等多种结构型式以及数十种尺寸规格可供用户选择。

本文相关词条解释