

南通漆雾絮凝剂A剂 南通漆雾絮凝剂B剂

产品名称	南通漆雾絮凝剂A剂 南通漆雾絮凝剂B剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:南通漆雾絮凝剂AB剂 产品:品质稳定 使用效果:漆渣悬浮
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

南通漆雾絮凝剂A剂 南通漆雾絮凝剂B剂 南通漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保科技有限公司

漆雾絮凝剂AB剂也称漆雾絮凝剂主要由A剂和B剂两个部分组成，漆雾絮凝剂用于水帘喷漆房污水处理，漆雾絮凝剂A剂可降低漆雾的粘性。B剂可凝聚漆渣并上浮。在喷漆污水处理工艺流程中，漆雾絮凝剂AB剂用于油性漆和水性漆污水处理，喷漆废水中添加漆雾絮凝剂AB剂，可延长循环水使用时间，从而减少喷漆废水的产出量。

使用事项：

- 1、一般按照总循环水量的0.2%-0.5%加入A剂和B剂，具体添加量根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入喷漆量的10%-15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此范围内要调整PH值。
- 4、在循环水池吸水口处加入A剂，在出水口处加入B剂。

包装与存放：

- 1、25公斤/桶。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。

3、避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

漆雾絮凝剂AB剂怎么使用方法？

漆雾絮凝剂AB剂是用来处理喷漆循环水的，将水中的漆渣通过AB剂的作用，絮凝上浮起来。由于漆雾絮凝剂的絮凝上浮效果，随着使用方法的不同而差别很大。只有正确使用漆雾絮凝剂才能将其效果发挥处理。

首先需要调节污水的pH值，达到A剂合适的使用环境。然后根据落漆量来调节A剂的投加量。

其次在选择使用B剂时，需要根据不同的漆渣、不同的现场处理效果来选择使用不同的B剂。如果将以上几点充分考虑，则漆雾絮凝剂AB剂的使用效果可发挥出来。

南通漆雾絮凝剂A剂 南通漆雾絮凝剂B剂 南通漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保科技有限公司。