

# 防粘沥青包装袋用的涂覆硅胶 防渗漏冷热不粘有机硅材料

产品名称	防粘沥青包装袋用的涂覆硅胶 防渗漏冷热不粘有机硅材料
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	48.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-6 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

## 产品详情

### 防粘沥青包装袋用的涂覆硅胶 防渗漏冷热不粘有机硅材料

目前市场上沥青是以裸块、散装进行销售的方式为主，对于运输、装卸、储存、称重及使用都有很多弊端和不便捷性，当进入夏天温度较高，运输时温度更高，沥青块极易软化至融化再结成堆块状，使用起来更不容易。传统的包装袋、纸袋、铁桶进行包装，但由于纸袋容易与融化后的沥青粘合在一起，桶装粘合后不易清洗，沥青的浪费程度达到7%，且桶装成本太高，不利于回收，目前采用新型有机硅材料涂覆的沥青包装袋，因有机硅具备很好的物理化学性能，冷热环境都不会粘合沥青，具备很好的拉伸强度、撕裂强度及断裂伸长率性能，且耐高温，不怕水湿、渗透。涂覆有机硅膜的沥青包装袋性能可以很好的解决目前沥青块的长期运输、装卸、储存、使用的尴尬情况，使用有机硅涂覆后的沥青包装袋，外观形状整齐，包装袋与袋之前没有渗透的沥青，不会相互粘合成块，可码深较高，节约储存容积和装卸的整体费用。

#### 性能特点：

- (1) 硫化后的沥青包装袋硅胶层防水等级可达IPX7级，可以有效的防止沥青融化渗漏的问题；
- (2) 沥青袋涂覆硅胶后，内袋硅胶层耐高温可达180 -220 ，可以防止包装袋因高温与沥青粘合在一起；
- (3) 涂覆硅胶可手工或者喷涂的方式进行操作，简单、便捷，单人即可完成；
- (4) 内袋涂覆硅胶后的抗撕裂、拉伸延展性能会大大增加，不会轻易破损，提供运输的安全性。
- (5) 沥青袋内袋硅胶层具备很好的化学惰性，可以很好的与沥青进行分离，可有效的达到防粘的目的，防止因包装问题浪费沥青材料。

## 防粘沥青包装袋用的涂覆硅胶 防渗漏冷热不粘有机硅材料

### 的注意事项：

- 1、固化剂加量应视温度而定，气温高于25 则减少，如果操作环境小于25 ，如冬天或者北方固化剂可增加，但不能超过5%。
- 2、为了您的产品能达到好的使用效果，请把硫化后的沥青袋产品存放至少24小时后使用，24小时候后，沥青袋胶层的性能已完全稳定。
- 3、本产品贮存期为1年，贮存过程中若粘度增大，在剪切力作用下（搅拌）即可恢复其流动性；建议使用时先将胶料放在容器中搅拌，然后加入固化剂混合；超期复验合格后仍可使用；
- 4、本产品为非危险品，应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋、日光曝晒。

### 操作流程：

- 处理好沥青袋；做好表面的清洁工序、铺平工作；
- 按照混合比例100：3称重配比；
- A/B混合充分搅拌均匀；搅拌越均匀，A/B胶料反应越充分，产品成型后沥青袋抗撕裂性能越好；
- 用毛刷均匀涂刷在沥青袋表面，可以用小棍进行压平处理；
- 根据环境温度情况，等待硅胶完全固化，建议放置24小时后投入使用。

如采用喷涂工艺操作时，可联系我司调整硅胶的粘度值，便于喷涂机喷涂胶层，提高生产效率。