

空心页岩砖 马鞍山恒达 南京页岩砖

产品名称	空心页岩砖 马鞍山恒达 南京页岩砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

在页岩砖样的两个大面中间处测量宽度，两条面中间处测量高度，分别取平均值B、H，精准至1mm。将砖样平放在材料试验机的支座上，跨距L为200mm，当砖样有裂缝或凹陷时，应使有裂缝或凹陷的大面朝下。在跨距中心以每秒50—150N的加荷速度均匀加荷，直至砖样破坏，记录破坏荷载P。

抗折强度RC按以下公式计算： $RC=3PL^2BH$ 式中：RC—抗折强度，精准至0.1MPa；P—破坏荷载，N；L—跨距为200mm；B—砖样宽度，空心页岩砖，mm；H—砖样高度，mm。

强度按GB13544—92表5规定评定等级。

吸水率检测（常温）

砖的吸水率检测，详见GB/T2524第9章的要求，用整砖5块，放在干燥箱烘干到恒重，南京页岩砖，称干质量，泡水24h，称湿质量。

加气砖的生产需要专业的制砖设备，并配以专业的操作人员，方能生产出合格达标的砖体。

加气砖生产工艺包括上料、搅拌、制浆、浇筑、切割、养护等过程，加气砖生产参与设备多，生产工艺较为复杂，所以选择专业的制砖设备极其重要。客户在考察加气砖生产厂家时，优先选择实力较强，大品牌的生产厂家，在设备质量上更有保证。

后期工艺制定上，实力较强的厂家通常拥有较为丰富的经验，空心页岩砖生产厂家，科学、合理的设备搭配不仅可以最大化发挥设备性能，而且可提供针对性的技术指导，为客户省却不少麻烦。

轻质隔热耐火砖以其取材方便，制作简单，强度高，吸水率低，保温隔热性能好，在框架建筑结构中大量使用，页岩砖多少钱一块，它良好的经济性和可操作性得到了建设单位和施工单位的认可。

混凝土多孔砖是一种拾遗补缺的产品。生产这类产品不仅可以处理掉一部分城市建筑垃圾，减少一点环境污染;同时可取代一部分KP1型粘土多孔砖起到了节土节能减少温室气体排放的作用;而且在生产粘土多孔砖时有时会受天气影响不能正常生产，而利用建筑垃圾生产混凝土多孔砖不受这一因素影响，因而可以到一些调节市场平抑价格的作用。

一般情况下，建筑废渣混凝土多孔砖主要用于承重结构，其强度等级从经济角度考虑宜取用MU10，高于MU10的多孔砖虽可生产但不经济，从这个角度来看，凝土多孔砖以用于六层以下的混合结构为宜;同时可代替KM型粘土烧结空心砖用于框架填充墙，建筑废渣混凝土砖则用于三、四层以下的农村建筑。

空心页岩砖-马鞍山恒达(在线咨询)-南京页岩砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。“南京加气块_马鞍山加气块_厂家价格-加气块,页岩砖”就选马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司(www.njjiaquai.com)，公司位于：马鞍山慈湖高新区电业路，多年来，马鞍山恒达坚持为客户提供好的服务，联系人：严总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山恒达期待成为您的长期合作伙伴！