

YGH-III-300钢制弧三柱暖气片钢制弧形管三柱散热器

产品名称	YGH-III-300钢制弧三柱暖气片钢制弧形管三柱散热器
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	13.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:YGH-III-300 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

另外，砖铺贴之后还应注意及时勾缝。五.因为室内空气干燥，失水较快，油工前的腻子不能刮得太厚，否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。六.考虑到温度对每一道工序环境要求的影响。

通常涂料施涂的环境温度不宜低于5摄氏度，清漆施涂时的环境温度则不得低于8摄氏度。因此，施工过程中应严格按照产品说明中的温度施涂。

同时，北方的冬季多风沙，要注意不要让沙粒落在未干燥的油漆表面上，若遇上大风降温天气，不宜进行油工作业，以免影响漆面效果。墙面、顶面涂料使多少调多少，天调好的涂料没用完，第二天好不接着使用。七.冬季寒冷干燥，要严格注意安全，垃圾应随时清扫，木屑、碎木片等易燃物随时清理，油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。

二、产品特点

1、内腔无砂，适合温控和热计量技术要求

采用树脂砂芯铸造，树脂砂芯具有溃散性好，脱模干净的特点，内腔无砂，满足室内温控和热计量技术要求，是建设部218公告推荐产品。

2、外表静电喷塑，节能美观

外表经过打磨等几道工序处理后，进行静电喷塑，这比表面喷涂银粉漆提高散热量10%。喷塑表面光滑细腻，多种颜色个性化订制，与家居环境相协调，持久不褪色，且易于清扫。

3、承压能力达1.0Mpa，满足高层建筑对承压能力高的要求

采用稀土铸铁材质，使铸铁散热器工作压力由以前的0.5Mpa提高到1.0Mpa，提高了一倍，即使用在高层建筑，也能满足对工作压力的要求。

4、适合各种供暖系统，安全可靠、经久耐用、放心使用50年以上