

敞开式观光车-不带门电动游览车

产品名称	敞开式观光车-不带门电动游览车
公司名称	苏州利凯士得电动车有限公司
价格	55000.00/辆
规格参数	电机:7500W 电压:72V 电池:210AH
公司地址	苏州市中街路112-124号
联系电话	15106205189 13913152649

产品详情

14座带门观光车标准配置表-X

电气系统	电控	美国柯蒂斯电控		
	电池	6V210AH/只, 12只/72V		
	电机	5.5KW串励电机		
	充电机	便携式智能化变压器式充电机		
	充电时间	8-10小时(放电率为80%)		
	技术参数	充电输入电压	220V	
长*宽*高		5300 × 1520 × 1950mm		
整车装备质量		1350kg		
整车载荷		1100kg		
前、后轮距		1290/1330mm		
轴距		2700mm		
地间隙		150mm		
车身系统		座椅	排座椅(单人座椅、皮革面料+高回弹PU,带扶手、三点式安全带、浅灰色) 排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、浅灰色) 排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、浅灰色)(背靠背)	
	车体	钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件		
	仪表	液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信		
	后视镜	手动型外后视镜		
	灯光及信号	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣		
	音响	车载MP3机、专业扬声器		
	开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开		
	车架	钢结构车架		
			制动距离	
			额定乘员	
		行驶速度		
		爬坡度		
		转弯半径		

底盘系统	方向盘	聚氨酯发泡方向盘
	车门	
	动力传动系统	无极变速系统
	转向系统	齿轮齿条式方向机
	前桥及悬挂	独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震
	后桥及悬挂	整体式全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震（12.49）
	制动系统	前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置
	轮胎	前轮12 × 4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C 后轮13 × 4.5钢圈、佳通真空子午线胎155R13C
油漆	汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备	