

不锈钢电阻器供货商 跃庆电气 不锈钢电阻器

产品名称	不锈钢电阻器供货商 跃庆电气 不锈钢电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

不锈钢电阻器如何解决在用的时候有噪声

无论是对于什么产品的使用，不可避免的会出现一些大大小小的问题，就拿对于不锈钢电阻器产品的应用来讲，其典型便是电流噪声的问题，其中所述电流通过直流噪声通常是不连续的导体构成的噪声所产生的电阻

因为它基本上是外面的电阻不想要的噪声，热噪声，所以这也被称为语音多余的噪音。此外我们还掌握到，不锈钢电阻器，该不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路，主要作为电动机起动，制动与调速用。安全可靠，具有耐腐蚀、无感应电阻值稳定。使用寿命长等优点，电阻器的功率可达5.6KW，适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。。

不锈钢电阻器优点

1：不锈钢电阻元件的连接改变了传统电阻元件的压接方式，而是采用了独特的先进工艺—“电极自熔焊”来连接。焊接时由于连接板上小电极与元件表面接触电阻大，瞬时熔化并在压力作用下迅速渗透结合面缝隙，该焊接工艺不仅牢固，而且有效熔焊面积不小于80mm²。

2：不锈钢电阻元件是通过特殊设备冲制而成，元件电阻值的调整是无极的。可加工出电阻值范围在0.005—5.0 之间的任何非标准电阻元件，阻值精度极高。在用作起重机成套电阻器时，不锈钢电阻元件的利用率（容量）可提高20%左右，与老式电阻器相比缩减了整套电阻器的箱数，这样既节省了成本，又大大减少了电能的损耗，37千瓦不锈钢电阻器，在加上无感应，大约节电35%。

3：不锈钢电阻器适用于交流50Hz，电压至1140V及直流电压1000V以下的电路中，适用范围极广。

4：不锈钢电阻器主要由不锈钢电阻元件，连接板等构成，没有易腐蚀的元件，在高温高湿的环境下也不会腐蚀。

5：不锈钢电阻器是将连接板焊接在不锈钢电阻元件上，在通过绝缘子将其安装在固定杆上，有左右端架支撑，采用了两次绝缘，因此没有了电磁感应，大大减少了电能的损耗。

电阻值离散系统：电阻值离散系统又称之为电压系数，其界定是：在要求的电压范围之内，电压每更改1V，电阻值的均值相对性转变。一切不锈钢电阻器是常有一些离散系统，即电压系数不以零。仅仅有的电阻值离散系统可忽视，有的比较比较严重。当电压系数不以零时，各种各样电压的电阻值都不一样，不锈钢电阻器 290*320*715，这种情况在高电压负荷时的危害尤其比较严重。因此高压负载电阻器务必优选线形好的电阻器。造成离散系统的缘故，关键是电阻体存有着分散性构造，导致空隙电阻。当电压超过某一特殊值后再次上升，空隙电阻慢慢降低。当电压上升时，电阻器总体发烫而造成的电阻值转变与离散系统效用不一样，前面一种必须一定的時間才体现出去，后面一种则是一瞬间的效用。在电阻器生产制造全过程中，若存有内部缺点，则离散系统扩大，因此可运用此一特点开展挑选。按线形规定优选的次序为绕线电阻器、金属化膜电阻器、金属材料空气氧化膜电阻器、碳膜电阻器、高压夹层玻璃釉电阻器、生成实蕊电阻器及生成膜电阻器。

不锈钢电阻器供货商-跃庆电气(在线咨询)-不锈钢电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司(www.hbyueqing.cn)有实力，信誉好，在河北沧州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进跃庆电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！