

仙桃无尘无菌车间装修施工-净化车间装修标准

产品名称	仙桃无尘无菌车间装修施工-净化车间装修标准
公司名称	湖北浩建净化科技工程有限公司
价格	300.00/m ²
规格参数	品牌:浩建 彩板规格:5cm 防火等级:A1
公司地址	武汉市东西湖区泾河街道泾河六路
联系电话	027-84755595 15342244022

产品详情

洁净车间与其他车间的不同

车间是生产厂家的基本实施。起初，由于生产现场堆满了车床、铣床等大型工业设备，人们在其中工作、生产，所以称之为车间。一般车间是一般的生产环境。洁净厂房又称洁净厂房和洁净室，是指专门设计用来去除一定空间内空气中的颗粒物、有害空气、细菌等污染物，控制室内温度、清洁度、室内压力、风速及气流分布、噪声、振动等的房间，照明和静电在一定需求范围内。

具体区别如下：

- 1、普通厂房对厂房板没有具体规定，所以土建墙可以直接使用。洁净厂房一般都是用彩钢板结构。
- 2、一般车间的清洁是不可控制的，但清洁的车间可以保证和保持清洁。在洁净车间空气过滤过程中，除一级和中效过滤器外，还采用高效过滤器对空气中的活微生物进行消毒，保证车间空气的清洁。在空气净化工程中，送风量远大于普通车间。一般情况下，普通车间换气8-10次/h，单向流洁净车间换气400-600次/h；洁净车间始终保持正压状态，防止外部污染物进入洁净区，这是普通车间不重视的。
- 3、在空间布局和装修设计上，洁净厂房具有清洁与污水分离的较大特点，人员和物品是避免交叉污染的专用通道。此外，还应进行空气淋浴，清除附着在人员和物品上的污染物，避免将污染物带入洁净区，影响空气净化工程的净化效果。
- 4、一般车间的管理是根据自身的工艺要求进行的，但洁净室的管理显然是复杂的。

洁净厂房是在普通厂房的基础上，通过洁净厂房工程技术，在空气过滤、送风、风压、人员及物品进出管理等方面进行严格处理，确保厂房室内温度、清洁度、室内压力、风速及气流分布，噪声振动与照明、静电控制等在一定范围内。

洁净厂房对不同行业的不同生产环节可能有不同的具体要求，但一般按空气级别分为30万、10万、1万、100四个级别。

在现代工业生产和生活中，洁净厂房被广泛应用。与传统的普通车间相比，具有很好的高端效果和安全性。室内空气水平也将达到相应的产品标准。总之，洁净车间是一种有特定要求的车间。洁净厂房是在普通厂房的基础上，通过洁净厂房工程技术，在空气过滤、送风、风压、人员及物品进出管理等方面进行严格处理，确保厂房室内温度、清洁度、室内压力、风速及气流分布，噪声振动与照明、静电控制等在一定范围内。