

# 风电专用油滤芯 0990D005BN4HC贺德克液压滤芯厂

产品名称	风电专用油滤芯 0990D005BN4HC贺德克液压滤芯厂
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	55.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

风电专用油滤芯 0990D005BN4HC贺德克液压滤芯厂

滤芯板框式滤油机采用了不锈钢滤芯过滤 压力式板框过滤两套过滤系统相结合的原理。由滤芯拦截油品中粗的杂质后，再经滤纸进行细小颗粒的精滤。过滤效果更理想，同时减少滤纸的损耗。同时拥有独立的控制系统，可根据油品需要进行加热设置。专为电厂、电站、工矿企业变电所、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防等单位设计的，主要用来过滤变压器油、汽轮机油、液压油、燃油类油品及其它油液中的水分与杂质。板式滤油机由过滤床、油泵和过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布，凭借压紧装置的压力，将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室。被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起油过滤作用。

型号	单位	LY-30	LY-50	LY-100	LY-125	LY-150	LY-200	LY-300
滤油能力	L/min	>30	>50	>100	>125	>150	>200	>300
工作压力	Mpa	0.5						
过滤面积	m <sup>2</sup>	0.48	0.65	1.35	1.55	2	2.5	3.1
板框尺寸	mm	280 × 280						
压紧方式		手动螺旋压紧						
滤框数量 (小环)		14	16	18	20	24	29	34
滤板数量		15	17	19	21	25	30	35
齿轮泵 流量	L/mi	>125	>150					
	提高压力	Mpa 0.6						
电动机 功率	KW	1.1	2 . 2		3	5.5		
	转数	r/min 1400						
进油管径		32	44		50	60		
出油管径		44						
外形尺寸 长	800	900	1000	1100	1200			
	宽	Mm 300			440			
	高	720	840	1000				
滤纸尺寸	285 × 300							
重量	Kg	78	88	132	182	212	232	282
精度	棉纸	5-10微米						

设备外形、尺寸、技术参数仅供参考，随着产品的不断发展略有变化，请以实物为准。