

惠州市镀锌焊接钢管检测

产品名称	惠州市镀锌焊接钢管检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	检测电话:13112719619 检测电话:13112719619 检测电话:13112719619
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

钢铁及钢铁制品	1	热镀锌钢板及钢带	GB/T 2518-2004		
	1.1	镀层重量(质量)	GB/T 1839-2008		
	1.2	镀层附着性	GB/T 232-1999	微机控制电子万能实验	0~300KN
	1.3	拉伸性能	GB/T228-2002	机CMT5305	
	1.4	弯曲性能			
	1.5	表面质量	GB/T 2518-2004	目测	
	1.6	化学成份	GB/T223-2008		
	2	镀锌焊接钢管	GB/T3091-2008		
	2.1	尺寸	GB/T3091-2008第4条	游标卡尺	0~125mm
				卷尺	10m
钢铁及钢铁制品	2.2	表面质量	GB/T3091-2008第5.9条	目测	
	2.3	镀锌层均匀性	GB/T3091-2008第5.6条	目测	
	2.4	冷弯曲试验	GB/T228-2008	微机控制电子万能实验	最大实验力:300KN
	2.5	镀锌层重量	GB/T3091-2008第5.10条		
	2.6	化学成份	GB/T223-2008		
	3	钢筋混凝土用热轧	GB1499.1-2008		
		光圆钢筋			
	3.1	尺寸、外形、重量及允许偏差	GB1499.1-2008第6条	游标卡尺	125mm
				目测	
	3.2	表面质量	GB1499.1-2008第7.4条	目测	
	3.3	屈服点	GB/T228-2008	微机控制电子万能实验	最大实验力:300KN
	3.4	抗拉强度		机CMT5305	
	3.5	伸长率			
	3.6	冷弯试验			
	3.7	化学成份	GB/T223-2008		

4	低碳钢热轧圆盘条	GB/T701-2008			
4.1	尺寸、外形、允许偏差	GB/T701-2008第4条	游标卡尺		125mm
4.2	化学成份	GB/T223-2008			
4.3	表面质量	GB/T701-2008第5.5条	目测		
4.4	抗拉强度	GB/T228-2008	微机控制电子万能实验机	最大实验力：300KN	
4.5	伸长率	GB/T228-2008	CMT5305		
4.6	屈服点				
4.7	冷弯试验				
5	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	GB1499.2-2007			
5.1	尺寸、外形、重量及允许偏差	GB1499.2-2007第6条	游标卡尺		125mm
5.2	表面质量	GB1499.2-2007第7.8条	目测		
5.3	伸长率	GB/T228-2008	微机控制电子万能实验机	最大实验力：300KN	
5.4	抗拉强度		CMT5305		
5.5	屈服点				
5.6	冷弯试验				
5.7	化学成份	GB/T223-2008			