

淮安一体化污水设备

产品名称	淮安一体化污水设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站的优点是具有快速施工、适应性强、寿命长、环境友好等传统泵站不具备的优点，是传统泵站的理想替代品，可用于生活污水、雨水、工业废水排放，也可用于水源取水，是新一代的绿色环保产品。一体化预制泵站是一种集成地埋式预制泵站，完全根据客户特定要求在江苏宇轩自动化设备有限公司预制，安装完毕后出厂。一体化预制泵站井筒采用材料定制生产，内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝还是雨水、污水收集处理等领域。一体化泵站由井筒结构、内部设施和其他设施组成，泵站主体由通风系统、井筒、出水管路、阀门、进水管、控制柜、服务平台和水泵等部件组成；

淮安一体化污水设备 一体化预制泵站适用范围：

- 1、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水；
- 2、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水；
- 3、使用单位类型：设计单位、施工单位、监理单位；

4、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型一体化污水设备 淮安一体化污水设备污水提升泵站顶板材料由GRP制成。一体化污水提升泵站顶盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。一体化污水设备 KC2CY不锈钢齿轮泵泵内四个轴承套在泵体内安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积率高。本系列齿轮油泵结构简单紧凑，使用维护方便，适应性强，效率高。不锈钢齿轮泵用途说明1.不锈钢油泵适用于输送各种油类、如有腐蚀性介质、食用油、化工原料、重油、柴油、润滑油，配用铜齿轮可输送内点低液体，如气油，还生产不锈钢泵可输送饮料和腐蚀性的液体。不适用于含硬质颗粒或纤维的，适用粘度可达1.513m²/s。