

曲靖一体化泵站粉碎性格栅

产品名称	曲靖一体化泵站粉碎性格栅
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站的优点是具有快速施工、适应性强、寿命长、环境友好等传统泵站不具备的优点，是传统泵站的理想替代品，可用于生活污水、雨水、工业废水排放，也可用于水源取水，是新一代的绿色环保产品。一体化预制泵站是一种集成地埋式预制泵站，完全根据客户特定要求在江苏宇轩自动化设备有限公司预制，安装完毕后出厂。雨水泵站主要用于低洼地带、桥涵积水、小区地势低处的雨水排放。标准立式预制泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。雨水泵站：常规雨水泵站流量较大，一体化泵站没法满足水量要求。有多个标准罐体组合，并对进水管和出水管进行流量设计，满足瞬间流量需求，稳定运行。

曲靖一体化泵站粉碎性格栅 一体化预制泵站适用范围：

- 1、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水；
- 2、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水；
- 3、使用单位类型：设计单位、施工单位、监理单位；
- 4、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型一体化泵站

曲靖一体化泵站粉碎性格栅 污水提升泵站顶板材料由GRP制成。一体化污水提升泵站顶盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。

一体化泵站 一般应注意的事项，实验高压磁力反应釜要在的地点使用，并按照使用说明进行操作。查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及高使用温度等条件，要在其容许的条件范围内进行使用。压力计所使用的压力，好在其标明压力的1/2以内使用。并经常把压力计与标准压力计进行比较，加以校正。将高压磁力反应釜接真空氮气置换系统。先打开抽真空阀，两个三通阀分别转向系统，开釜上通气阀，高压磁力反应釜开始抽真空。之后开氮气阀，氮气通入系统，真空/氮气转换阀转向氮气，开始通氮气，水银柱平齐后，再打开抽真空阀，重复上述操作三次。