

PZ973F-16P电动刀型闸阀

产品名称	PZ973F-16P电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	型号:PZ973H、W-16P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973F-16P电动刀型闸阀采用电动驱动，对夹式连接，明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯。超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。阀体材质采用碳素钢、不锈钢，口径范围：DN50~DN800，公称压力：1.0~1.6MPa，使用温度：100℃，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973F-16P电动刀型闸阀特点

1：结构长度采用短系列，阀门重量轻，可节省管道支撑架

2：阀门在启闭过程中闸板能自行刮除附着介质、利于密封

3：刀型闸板利于切断介质、排渣，阀门运行畅通不卡阻

4：阀门采用对夹式链接

5：契形限位块可提供密封力，密封可靠

6：导向钉能提供良好的导向功能

7：可按要求提供不同材质的耐磨衬套，延长阀门的适用寿命

8：驱动装置（电动、齿轮箱、气动、液动）可任意选配

PZ973F-16P电动刀型闸阀规范

型号	PN	MPa	适用温度 /	适用介质
PZ973H-10C	10~16	1.0~1.6	100	纸浆、污水、
PZ973H-16C				
PZ973F-10P				
PZ973F-16P				
PZ973Y-10P				
PZ973Y-16P				

PZ973H-16C PZ973F-16P、PZ973Y-16PPZ973F-16P电动刀型闸阀材质

型号	材料			
	阀体	阀杆	密封面	填料
PZ973H-10C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型聚四氟乙烯、柔性石墨
PZ973H-16C				
PZ973F-10P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		
PZ973F-16P				
PZ973Y-10P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		
PZ973Y-16P				

PZ973F-16P电动刀型闸阀性能

该产品在生产与应用过程中不断吸收国内外产品结构及制造工艺的先进特点。可通过现场控制箱、现场电装按钮、远程PLC电动智能控制等附件可以完成开、关和调试的自动动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。电动刀形闸阀品种齐全。主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。其主要性能如下：

闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

闸板选用全材质不锈钢，大大提高了防腐性，可有效的防止密封泄漏。

上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。

占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。