

# 平顶山玻璃钢污水提升设备

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 平顶山玻璃钢污水提升设备                  |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司                 |
| 价格   | 5500.00/台                     |
| 规格参数 | 规格:直径x高度<br>材质:玻璃钢<br>厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号                     |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806       |

## 产品详情

一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、率的运行。常规情况下，我们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体使用情况来决定采用哪种安装方式。

雨水泵站主要用于低洼地带、桥涵积水、小区地势低处的雨水排放。标准立式预制泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。雨水泵站：常规雨水泵站流量较大，一体化泵站没法满足水量要求。有多个标准罐体组合，并对进水管和出水管进行流量设计，满足瞬间流量需求，稳定运行。平顶山玻璃钢污水提升设备

一体化污水提升泵站是中小型泵站的不错选择，主要用于河道截留、城镇污水收集输送。一体化预制泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。玻璃钢污水提升设备 平顶山玻璃钢污水提升设备 污水提升泵站筒体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。玻璃钢污水提升设备  $Q=VAQ$  流量A 喷嘴出口横截面积V 射流速度射流速度V可用伯努里方程根据总压力算出 $V=(2P/\rho)^{1/2}$  流体喷射压力将 $Q=VV=(2P/\rho)^{1/2}$ 代入 $F=QV$ 中得到 $F=VA=2PA$ 由 $F=VA=2PA$ 可以算出，射流速度的平方及喷射压力与喷嘴喷出的水射流打击力成正比。那么，高压清洗机在去除毛刺的加工过程中为了获得更高的冲击力就必须增大射流速度或者增大喷射压力。由于不同的毛刺厚度、硬度、形状都不一样，但主要的还是毛刺的厚度。